


SPRZĘT DO ZABUDOWY

MODEL / TYP	Linia wzornicza / kolor	CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU	Cena detaliczna z KGO
Zestawy do zabudowy			
BO 5320 BX + G6N4AX	<i>Exclusive</i>	Piekarnik-HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, kl.en. A, plyta 4 x gaz , sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwywyplwywe, zapalarka w pokrętlach, ruszt emaliowany, moc - 7,8 kW, szer.56 cm. - NOWOŚĆ	2260,00
BO 5320 AX + ECT 610 ASC-1	<i>Exclusive</i>	Piekarnik-HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, kl.en. A, plyta-4 pola grzejne Hi-Light , vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc przyt.- 6,5 kW, - NOWOŚĆ	2360,00
PIEKARNIKI			
ELEKTRYCZNE do zabudowy z płytą z własnym sterowaniem, lub w słupie			
BO 5320 AX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, kl.en. A. - NOWOŚĆ	1590,00
BO 5320 BX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, kl.en. A. - NOWOŚĆ	1590,00
BO 5330 AX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, chowane pokrętła, zabezpieczenie przed otwarciem piekarnika przez dzieci, kl.en. A. - NOWOŚĆ	1790,00
BO 5322 AX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice teleskopowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, filtr przeciwit..., kl.en.A. - NOWOŚĆ	1790,00
BO 5322 BX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, termoobieg, grzałka dolna, górna, infragrzałka, prowadnice teleskopowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS, oświetlenie piekarnika, filtr przeciwit..., kl.en.A. - NOWOŚĆ	1790,00
BO 7315 AX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek., filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, kl.en.A. - NOWOŚĆ	2060,00
BO 7322 BX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice teleskopowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek., filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, kl.en.A. - NOWOŚĆ	2160,00
BO 7422 AX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice teleskopowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek., filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	2460,00
BO 7422 BX	<i>Exclusive</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. zegar programujący sterowany sensorowo, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice teleskopowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek., filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	2460,00
BO 8640 AX	<i>Premium</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	3050,00
BO 8640 BX	<i>Premium</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	3050,00
BO 8770 AX	<i>Premium</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, FastPreheat-w 6 min. do 200 st.C, WarmPlate-podgrz.naczyn do profesj.serwowania, StayWarm-podtrzymywanie temp.dań, termosonda, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, szklana brytfanna, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	3740,00
BO 8770 BX	<i>Premium</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, FastPreheat-w 6 min. do 200 st.C, WarmPlate-podgrz.naczyn do profesj.serwowania, StayWarm-podtrzymywanie temp.dań, termosonda, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, szklana brytfanna, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	3740,00
BO 71 ORAB	<i>ORA-ITO</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek., filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, kl.en.A. - NOWOŚĆ	2460,00
BO 71 ORAX	<i>ORA-ITO</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, prowadnice drabinkowe, AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek., filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, kl.en.A. - NOWOŚĆ	2460,00
BO 87 ORAB	<i>ORA-ITO</i>	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podśw.chowane pokrętła., termoobieg, grzałka kolowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, FastPreheat-w 6 min. do 200 st.C, WarmPlate-podgrz.naczyn do profesj.serwowania, StayWarm-podtrzymywanie temp.dań, termosonda, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwit..., potrójnie szklone drzwi, szklana brytfanna, płyta katalityczna, kl.en.A. - NOWOŚĆ	3930,00

BO 87 ORAX	ORA-ITO	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podsw.chowane pokręta., termobiegi, grzałka kołowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, FastPreheat-w 6 min. do 200 st.C, WarmPlate-podgrz.naczyni do profesj.serwowania, StayWarm-podtrzymywanie temp.dań, termosonda, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwtł., potrójnie szklone drzwi, szklana brytfanna, płyta katalityczna, kl.en.A- NOWOŚĆ	3930,00
B 1 ORA S	ORA-ITO	Piekarnik - 56 l., 9 funkcji, Aqua Clean, prowadnice teleskopowe, went. chłodz. obud.-DCS+, zimne drzwi-UCD, filtr przeciwtł., EMP-zegar elektr. program. z termos., ster. sensorowe, kolor czarny	3740,00
B 1 ORA E	ORA-ITO	Piekarnik - 56 l., 9 funkcji, Aqua Clean, prowadnice teleskopowe, went. chłodz. obud.-DCS+, zimne drzwi-UCD, filtr przeciwtł., EMP-zegar elektr. program. z termos., ster. sensorowe, kolor czarny	3740,00
BO 87 ORAW	ORA-ITO	HomeMade-unikalny kształt wnętrza, piekarnik BigSpace-60 l., elektron. sensorowy, elektroniczny moduł sterujący, podsw.chowane pokręta., termobiegi, grzałka kołowa, grzałka dolna, górna, infragrzałka duża i mała, FastPreheat-w 6 min. do 200 st.C, WarmPlate-podgrz.naczyni do profesj.serwowania, StayWarm-podtrzymywanie temp.dań, termosonda, prowadnice teleskop., AquaClean, wentylator chłodzący-system DCS+, oświetlenie piek. podwójne, filtr przeciwtł., potrójnie szklone drzwi, szklana brytfanna, płyta katalityczna, kl.en.A- NOWOŚĆ	3930,00
B 2000 P2	Pininfarina II	Piekarnik - 56 l., 8 funkcji, sterowanie sensorowe, Aqua Clean, prow. telesk., zegar elektroniczny z termosondą, wyjątkowo zimne drzwi Quadro Ultra Cool Door, filtr przeciwtł., DCS +, moc 3,4 kW	5900,00
B 2000 P2B	Pininfarina II	Piekarnik - 56 l., 8 funkcji, sterowanie sensorowe, Aqua Clean, prow. telesk., zegar elektroniczny z termosondą, wyjątkowo zimne drzwi Quadro Ultra Cool Door, filtr przeciwtł., DCS +, moc 3,4 kW	5900,00
PIEKARNIKI KOMPAKTOWE			
BOC 6322 AX	Premium	Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją pary-poj.27 l., wnętrze ze stali nierdzewnej, sterowanie sensorowe, zegar elektroniczny sterowany sensorowo, wyświetlacz, termosonda, automatyczny program odkamieniania, elektroniczna blokada drzwi, gotowanie na parze, termobiegi, grzałka kołowa, Prowadnice drabinkowe, wymiary: (sz x w x g) 59,7 x 46 x 56,8 cm- NOWOŚĆ	6680,00
BOC 5322 AX	Exclusive	Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją mikrofal-poj.32 l., wnętrze ze stali nierdzewnej, sterowanie sensorowe, zegar elektroniczny sterowany sensorowo, wyświetlacz, mikrofa-5 stopni mocy, infragrzałka, wentylator,programy automatyczne: podgrzewanie, gotowanie, rozmrażanie, opiekanie, elektroniczna blokada drzwi, wymiary: (sz x w x g) 59,7 x 46 x 56,8 cm- NOWOŚĆ	4130,00
KUCZENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY			
BM 2120 AX	Exclusive	Pojemność 18 l., moc 800 W mikrofa, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LED, zegar, 4 stopnie mocy mikrofal, wnętrze ze stali nierdzewnej, ramka ozdobna do wbudowania, wymiary: (sz x w x g) 56,8 x 38 x 35 cm. - NOWOŚĆ	1970,00
BM 5120 AX	Premium	Pojemność 20 l., moc 800 W mikrofa, 1050 grill kwarcowy, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LED, zegar, 5 stopni mocy mikrofal, Auto menu, wnętrze ze stali nierdzewnej, ramka ozdobna do wbudowania, wymiary: (sz x w x g) 56,8 x 38 x 35 cm. - NOWOŚĆ	2560,00
BM 6120 AX	Premium	Pojemność 20 l., moc 800 W mikrofa, 1050 grill kwarcowy, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz LED, zegar, 5 stopni mocy mikrofal, Auto menu, wnętrze ze stali nierdzewnej, ramka ozdobna do wbudowania, wymiary: (sz x w x g) 56,8 x 38 x 35 cm. - NOWOŚĆ	2950,00
EKSPRES DO ZABUDOWY			
CFA 9100 E	Premium	Ekspres do kawy, do zabudowy, wyświetlacz, oświetlenie, timer, poj. poj. na wodę-1,8 l., poj. poj. na kawę-250 g, ciśnienie-15 bar, moc max.-1350 W, reg. temp. kawy, pary i wody, funkcja Standby, funkcja Auto cappuccino, reg. stopnia rozdrobnienia kawy, spienianie mleka, programowanie własnej opcji smaku i wielkości kawy, dwa niezależne systemy grzewcze, jednoczesne przygotowanie 2 filiżanek, funkcja gorącego mleka, wymiary: (sz x w x g) 59,2 x 45,5 x 40,5.- NOWOŚĆ	8160,00
SZUFLADY DO PODGRZEWANIA			
BWD 1102 AX	Premium	Wykonanie: czarne szkło + stal nierdzewna, wykorzystanie: podgrzewanie lub przechowywanie naczyń (talerze, filiżanki), regulacja temperatury od 30 do 70 st.C, ustawienie czasu podgrzewania, prowadnice teleskopowe, wnętrze ze stali szlachetnej, oświetlenie, pojemność: talerze o średnicy 28 cm-ok. 28 szt., filiżanki-ok. 80 szt., max. obciążenie do 25 kg. do zabudowy w szafkę o wymiarach: 60 x 60 cm pod piekarnikiem kompaktowym lub klasycznym lub ekspresem do kawy , moc 400 W, wymiary: (sz x w x g) 14 x 59,5 x 54,5 cm- NOWOŚĆ	2060,00
BWD 1102 X	Premium	Wykonanie: czarne szkło + stal nierdzewna, wykorzystanie: podgrzewanie lub przechowywanie naczyń (talerze, filiżanki), regulacja temperatury od 30 do 70 st.C, ustawienie czasu podgrzewania, prowadnice teleskopowe, wnętrze ze stali szlachetnej, oświetlenie, pojemność: talerze o średnicy 28 cm-ok. 28 szt., filiżanki-ok. 80 szt., max. obciążenie do 25 kg. do zabudowy w szafkę o wymiarach: 60 x 60 cm pod piekarnikiem kompaktowym lub klasycznym lub ekspresem do kawy , moc 400 W, wymiary: (sz x w x g) 14 x 59,5 x 54,5 cm- NOWOŚĆ	2060,00
PLYTY GRZEJNE			
szerokość 30 cm			
PLYTA GAZOWE Z WŁASNYM STEROWANIEM - na płycie vitroceramicznej			
GC 340 AC	Uniwersalna	2 x gaz, vitroceramiczna, krawędź szlifowana, fazowana krawędź przednia, bezramkowa, zabezpieczenie przeciwwypływowe, zapalarka w pokrętle, ruszty żeliwne, moc 4,0 kW- NOWOŚĆ	1320,00
PLYTA ELEKTRYCZNE Z WŁASNYM STEROWANIEM - na płycie vitroceramicznej			
ECT 330 AC	Uniwersalna	2 pola grzejne Hi-Light, vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterow., wsk. ciepła resztk., krawędzie szlifowane, fazowana krawędź przednia, bezramkowa, moc przył.- 2,9 kW- NOWOŚĆ	1340,00
PLYTA ELEKTRYCZNE Z WŁASNYM STEROWANIEM			
E 61 AX	Inox	4 pola grzejne w tym wszystkie szybkogrzejne, sterowanie z prawej strony, wskaźnik działania płyty, moc przył.- 7,0 kW- NOWOŚĆ	790,00
szerokość 60 i 75 cm			
PLYTY CERAMICZNE Z WŁASNYM STEROWANIEM (SENSOROWYM)			
ECT 610 ASC-1	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light, vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc przył.- 6,5 kW- NOWOŚĆ	1240,00
ECT 620 AC	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-podwójne, 1-poszerzane), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,0 kW- NOWOŚĆ	1950,00
ECT 620 AX	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-podwójne, 1-poszerzane), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, ramka stalowa, moc przył.- 7,0 kW- NOWOŚĆ	1950,00
ECT 680 AC	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,1 kW- NOWOŚĆ	2060,00
ECT 680 AX	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, ramka stalowa, moc przył.- 7,1 kW- NOWOŚĆ	2060,00
ECS 680 AC	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, SliderTouchControl-płynna regulacja mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,1 kW- NOWOŚĆ	2360,00
ECT 780 AC	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,1 kW, szer. 75 cm- NOWOŚĆ	2560,00
ECT 880 AC	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), 1 pole odstawcze, vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, funkcja StopGo, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,2 kW, szer. 85 cm- NOWOŚĆ	3340,00
ECT 930 AC	Uniwersalna	4 pola grzejne Hi-Light (1-podwójne), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, SliderTouchControl-płynna regulacja mocy, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 6,7 kW, szer. 90 cm- NOWOŚĆ	3150,00

ECT 610 ORA	ORA-ITO	4 pola grzejne Hi-Light, vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 6,5 kW- NOWOŚĆ	1240,00
ECT 680 ORA	ORA-ITO	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), timer, blokada sterow., BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,1 kW, szer. 60 cm- NOWOŚĆ	2460,00
ECT 2600 P2	Pininfarina II	4 pola grzejne Hi-Light (1 pole poszerzane, 1 pole potrójne), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, płynna regulacja mocy, blokada sterow., wsk. ciepła resztk., timer, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc 7,1 kW	2750,00
ECT 2700 P2	Pininfarina II	4 pola grzejne Hi-Light (1 pole poszerzane, 1 pole potrójne), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, płynna regulacja mocy, blokada sterow., wsk. ciepła resztk., timer, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc 7,1 kW - szer. 75 cm	2950,00
ECT 2800 P2	Pininfarina II	4 pola grzejne Hi-Light (1-potrójne, 1-poszerzane), 1 pole odstawcze, vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, timer, blokada sterow., wsk. ciepła resztkowego, krawędzie fazowane, bezramkowa, moc przył.- 7,1 kW, szer. 85 cm	3440,00
PŁYTY INDUKCYJNE Z WŁASNYM STEROWANIEM (SENSOROWYM) - szer. 30 cm			
IT 320 AC	Uniwersalna	2 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, PowerBoost (2 pola)-funkcja zwiększenia mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterowania, fazowane krawędzie, bezramkowa, moc przył. - 3,6 kW- NOWOŚĆ	3050,00

PŁYTY INDUKCYJNE Z WŁASNYM STEROWANIEM (SENSOROWYM) - szer. 60 cm i 75 cm			
EIT 680 SC	Uniwersalna	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, proste krawędzie, moc przył. - 6,5 kW	2560,00
IT 603 ASC	Uniwersalna	3 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc przył. - 6,7 kW, 1 pole PowerBoost - NOWOŚĆ	2460,00
IT 606 ASC	Uniwersalna	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc przył. - 7,4 kW, 2 pola PowerBoost - NOWOŚĆ	2850,00
IT 640 AC	Uniwersalna	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Timer, PowerBoost (4 pola)-funkcja zwiększenia mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, fazowane krawędzie, bezramkowa, moc przył. - 7,4 kW- NOWOŚĆ	4130,00
IT 740 AC	Uniwersalna	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Timer, PowerBoost (4 pola)-funkcja zwiększenia mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, fazowane krawędzie, bezramkowa, moc przył. - 7,4 kW, szer.75 cm- NOWOŚĆ	4520,00
IT 640 ORA	ORA-ITO	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Timer, PowerBoost (4 pola)-funkcja zwiększenia mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, fazowane krawędzie, bezramkowa, moc przył. - 7,4 kW- NOWOŚĆ	4420,00
IT 640 ORAW	ORA-ITO	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Timer, PowerBoost (4 pola)-funkcja zwiększenia mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, fazowane krawędzie, bezramkowa, moc przył. - 7,4 kW- NOWOŚĆ	4720,00
EIT 2600 P2	Pininfarina II	4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Timer, PowerBoost (4 pola)-funkcja zwiększenia mocy, BoilControl-zabezpieczenie przed wykipieniem, blokada sterowania, wskaźnik mocy resztkowej, fazowane krawędzie, bezramkowa, moc przył. - 7,4 kW-	4520,00
GAZOWE Z WŁASNYM STEROWANIEM - szer. 56 cm i 68 cm			
G 64 AX	Inox	4 x gaz, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt emaliowany, moc - 7,8 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	900,00
G 65 AX	Inox	4 x gaz (1 potrójny palnik WOK), zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt emaliowany, moc - 8,3 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	1120,00
G 650 AX	Inox	4 x gaz (1 potrójny palnik WOK), zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt żeliwny, moc - 8,3 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	1240,00
G 6N 4 AX	Inox	4 x gaz, sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt emaliowany, moc - 7,8 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	980,00
G 6N 5 AX	Inox	4 x gaz (1 potrójny palnik WOK), sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt emaliowany, moc - 8,3 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	1080,00
G 6N 40 AX	Inox	4 x gaz, sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt żeliwny, moc - 7,8 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	1100,00
G 6N 50 AX	Inox	4 x gaz (1 potrójny palnik WOK), sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt żeliwny, moc - 8,3 kW, szer.56 cm- NOWOŚĆ	1360,00
G 760 AX1	Inox	5 x gaz (1 potrójny palnik WOK), sterowanie z przodu, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętłach, własne sterowanie, ruszt żeliwny, moc - 10,7 kW, szer.68 cm- NOWOŚĆ	1550,00
GMS 2700 P2	Pininfarina II	5 x gaz, w tym palnik WOK, płyta vitroceramiczna z obramowaniem aluminiowym, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalacz w pokrętło, własne sterowanie, łączna moc palników: 11 kW, - ruszt żeliwny	3030,00
GAZOWE Z WŁASNYM STEROWANIEM - szer. 56 cm			
GC 640 AC	Uniwersalna	4 x gaz - ruszt żeliwny, vitroceramiczna, krawędź fazowana, bezramkowa, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalacz w pokrętło, moc - 7,5 kW- NOWOŚĆ	2160,00
GHS 64 SC-A	Uniwersalna	4 x gaz - ruszt żeliwny, krawędź szlifowana, bezramkowa, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalacz w pokrętło, kolor-antracyt, moc - 7,5 kW	1690,00
GHS 64 SC-S	Uniwersalna	4 x gaz - ruszt żeliwny, krawędź szlifowana, bezramkowa, zabezpieczenie przeciwwypływowo, zapalacz w pokrętło, kolor-czarny, moc - 7,5 kW	1690,00
GAZOWO-ELEKTRYCZNE Z WŁASNYM STEROWANIEM - na płycie vitroceramicznej - szer. 60 cm			
KC 620 AC	Uniwersalna	2 x gaz, 2 pola grzejne Hi-Light, wskaźnik ciepła resztkowego, płyta vitroceramiczna, krawędzie fazowane, bezramkowa, zabezp. przeciwwypływowo, zapalarka w pokrętło, moc - gaz 4,0 kW, el. 3,0 kW- NOWOŚĆ	2160,00
CHŁODNICTWO*			
CHŁODZIARKI - 1 drzwiowe (z zamrażalnikiem)			
RBI 4091 W	Uniwersalna	90 l. (81/9), 1 półka druciana, 1 półka na butelki, ręczne odszranianie, 57,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. B	1280,00
RBI 41208	Uniwersalna	203 l. (186/17), cyfrowy wyświetlacz temperatury, alarm dźwiękowy, cyfrowy termometr, 4 półki szklane, 4 półki na drzwiach, w tym 1 z pokrywą, automatyczna odszranianie w chłodz., 122,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A+	1970,00
CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI PODBLATOWE			
RBIU 6134 W	Uniwersalna	poj. 126 l.(105/21), podblat. z zamraż., jednodrz., aut. odszr., 2 p. szkl., 1 p. na butelki, poj. na lód, chłodz. kondensat. wentylat., 82 x 59,6 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A	1870,00
RIU 6154 W	Uniwersalna	poj. 143 l., chłodz. podblat., jednodrz., autom. odszr., 3 p. szkl., 1 p. na but., poj. na lód, chłodzenie kondensat. wentylat., 82 x 59,6 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A	1870,00
FIU 6101 W	Uniwersalna	poj. 86 l., zamraż. podblat., jednodrz., alarm dźwiękowy, pogrubiona izolacja, 3 szuflady, chłodzenie kondensat. wentylat., 82 x 59,6 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A	1950,00
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI z zamrażarką u dołu			
RKI 4234 W	Uniwersalna	poj. 214 l.(169/50), automatyczne odszranianie, 3 półki szklane, 2 szuflady, wyłączn. magn., 144,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A	1910,00
RKI 4294 W	Uniwersalna	poj. 286 l.(205/81), automatyczne odszranianie, 3 półki szklane, 3 szuflady, oświetlenie halogenowe, 177,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A	2030,00
RKI 4298 W	Uniwersalna	poj. 286 l.(205/81), automatyczne odszranianie, 3 półki szklane, 3 szuflady, oświetlenie halogenowe, 177,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A+	2160,00
RKI 55298	Uniwersalna	poj. 293 l.(221/61), cyfrowy wyświetlacz temp., wentylator, pamięć temp., sygnał dźwiękowy, 3 półki szklane, 1 komora świeżości, 3 szuflady, 5 półek na drzwiach, w tym 1 z pokrywą, poj. na przekąski, ośw.halog., automatyczne odszranianie, wyłączn. magn., 177,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A+, zawiasy nożycowe	2750,00
RKI ORA	ORA-ITO	286 l. (203/69), dynamiczne chłodzenie-wentylator, automatyczne odszranianie, halogenowe oświetlenie, kolor wnętrza biały, 4 półki szklane, 1 profilowana półka na butelki, 4 półki na drzwiach pojemnik na lód, 2 pojemn. na warzywa, 3 szufl., 179,1 x 55,5 x 54,5 cm Kl. energ. A+	3150,00
RKI ORA E	ORA-ITO	286 l. (203/69), dynamiczne chłodzenie-wentylator, szklane fronty drzwi - prawe, automatyczne odszranianie, halogenowe oświetlenie, kolor wnętrza biały, 4 półki szklane, 1 profilowana półka na butelki, 4 półki na drzwiach pojemnik na lód, 2 pojemn. na warzywa, 3 szufl., 179,1 x 55,5 x 54,5 cm Kl. energ. A+	4820,00
RKI ORA E-L	ORA-ITO	286 l. (203/69), dynamiczne chłodzenie-wentylator, szklane fronty drzwi - lewe, automatyczne odszranianie, halogenowe oświetlenie, kolor wnętrza biały, 4 półki szklane, 1 profilowana półka na butelki, 4 półki na drzwiach pojemnik na lód, 2 pojemn. na warzywa, 3 szufl., 179,1 x 55,5 x 54,5 cm Kl. energ. A+	4820,00
RKI ORA S	ORA-ITO	286 l. (203/69), dynamiczne chłodzenie-wentylator, szklane fronty drzwi - prawe, automatyczne odszranianie, halogenowe oświetlenie, kolor wnętrza biały, 4 półki szklane, 1 profilowana półka na butelki, 4 półki na drzwiach pojemnik na lód, 2 pojemn. na warzywa, 3 szufl., 179,1 x 55,5 x 54,5 cm Kl. energ. A+	4820,00
RKI ORA S-L	ORA-ITO	286 l. (203/69), dynamiczne chłodzenie-wentylator, szklane fronty drzwi - lewe, automatyczne odszranianie, halogenowe oświetlenie, kolor wnętrza biały, 4 półki szklane, 1 profilowana półka na butelki, 4 półki na drzwiach pojemnik na lód, 2 pojemn. na warzywa, 3 szufl., 179,1 x 55,5 x 54,5 cm Kl. energ. A+	4820,00
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI z zamrażarką u dołu - NO FROST			
NRKI 45288	Uniwersalna	poj. 293 l.(221/61), elektroniczny panel sterujący, cyfrowy wyświetlacz temp., wentylator, pamięć temp., sygnał dźwiękowy, 3 półki szklane, 1 komora świeżości, 3 szuflady, 4 półki na drzwiach, w tym 1 z pokrywą, poj. na przekąski, ośw.halog., automatyczne odszranianie, wyłączn. magn., 177,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A+	3440,00
NRKI 55288	Uniwersalna	poj. 293 l.(221/61), elektroniczny panel sterujący, cyfrowy wyświetlacz temp., wentylator, pamięć temp., sygnał dźwiękowy, 3 półki szklane, 1 komora świeżości, 3 szuflady, 4 półki na drzwiach, w tym 1 z pokrywą, poj. na przekąski, ośw.halog., automatyczne odszranianie, wyłączn. magn., 177,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A+, zawiasy nożycowe	3540,00

ZMYWARKI			
szerokość 45 cm			
Panel zintegrowany			
GV 53321	Uniwersalna	5 programów, 10 kpl. naczyń, 4 temp. zmyw., wyświetlacz, pełny AQUA STOP, wsk. soli i nabl., Aqua Sensor-czujnik czystości wody, auto 3 w 1, programowanie czasu startu-do 19h, sygnał akustyczny i lampka kontrolna, Autoprogram, zużycie wody 13 l., kl. AAA, poziom hałasu: 47 dB(A)	3050,00
GV 53331	Uniwersalna	5 programów, 9 kpl. naczyń, 4 temp. zmyw., wyświetlacz, pełny AQUA STOP, wsk. soli i nabl., Aqua Sensor-czujnik czystości wody, auto 3 w 1, programowanie czasu startu-do 19h, sygnał akustyczny i lampka kontrolna, Autoprogram, zużycie wody 12 l., kl. AAA, poziom hałasu: 49 dB(A)	3240,00
Panel odkryty			
GI 54220 E	Inox	4 programy, 10 kpl. naczyń, 3 temp. zmyw., wyświetlacz, pełny AQUA STOP, wsk. soli i nabl., Aqua Sensor-czujnik czystości wody, auto 3 w 1, programowanie czasu startu, sygnał akustyczny i lampka kontrolna, Autoprogram, zużycie wody 13 l., kl. AAA, poziom hałasu: 48 dB(A)- NOWOŚĆ	2850,00
szerokość 60 cm			
Panel zintegrowany			
GV 63321	Uniwersalna	10 programów, 12 kpl. naczyń, 5 temp. zmyw., wyświetlacz, pełny AQUA STOP, wsk. soli i nabl., Aqua Sensor-czujnik czystości wody, auto 3 w 1, programowanie czasu startu-do 19h, sygnał akustyczny i lampka kontrolna, Autoprogram, zużycie wody 14 l., ster. elektr., kl. AAA, poziom hałasu: 48 dB(A)	3050,00
GV 64331	Uniwersalna	5 programów w tym 1 automatyczny, 12 kpl. naczyń, 4 temp. zmyw., wyświetlacz, pełny AQUA STOP, wsk. soli i nabl., Aqua Sensor-czujnik czystości wody, auto 3 w 1, programowanie czasu startu-do 19h, sygnał akustyczny i lampka kontrolna zakończenia zmywania, Autoprogram, zużycie wody 14 l., ster. elektr., kl. AAA, poziom hałasu: 46 dB(A)- NOWOŚĆ	3440,00
Panel odkryty			
GI 64321 X	Inox	10 programów w tym 2 automatyczne, program szybki, 12 kpl. naczyń, 6 temp. zmyw., wyświetlacz, Click-Clack system (mocowanie górnego kosza), pełny AQUA STOP, wsk. soli i nabl., Aqua Sensor-czujnik czystości wody, auto 3 w 1, programowanie czasu startu-do 19h, sygnał świetlny zakończenia, autop., zużycie wody 14 l., ster. elektr., kl. AAA, poziom hałasu: 45 dB(A)- NOWOŚĆ	2460,00
FRONTY DO SZAFEK NA KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ			
DFM 46 PAX	Premium	Wykonanie: szkło + stal nierdzewna, uchwyt: stal nierdz., wymiary: (sz x w x gl) 59,5 x 48,5 x 6 cm- NOWOŚĆ	880,00
DFM 46 PBX	Premium	Wykonanie: szkło + stal nierdzewna, uchwyt: stal nierdz., wymiary: (sz x w x gl) 59,5 x 48,5 x 6 cm- NOWOŚĆ	880,00
DPM ORA E	ORA-ITO	Drzwiczki ozdobne ze szklanym frontem, uchwyt: stal nierdz., wymiary: 46,3 x 59,6 x 5,8 cm.	1180,00
DPM ORA S	ORA-ITO	Drzwiczki ozdobne ze szklanym frontem, uchwyt: czarny, wymiary: 46,3 x 59,6 x 5,8 cm.	1180,00
DPM ORA W	ORA-ITO	Drzwiczki ozdobne ze szklanym frontem, uchwyt: stal nierdz., wymiary: 46,3 x 59,6 x 5,8 cm.	1380,00
DFP 2000 P2	Pininfarina II	Drzwiczki ozdobne, wymiary: 46,3 x 59,6 cm x 5,8 cm	1380,00
DFP 2000 P2B	Pininfarina II	Drzwiczki ozdobne, wymiary: 46,3 x 59,6 cm x 5,8 cm	1380,00
FRONTY DO ZMYWAREK			
DFD 72 PAX	Premium	Wykonanie: szkło + stal nierdzewna, uchwyt: stal nierdz., wymiary: (sz x w x gl) 59,6 x 71,7 x 6 cm- NOWOŚĆ	690,00
DFD 72 PBX	Premium	Wykonanie: szkło + stal nierdzewna, uchwyt: stal nierdz., wymiary: (sz x w x gl) 59,6 x 71,7 x 6 cm- NOWOŚĆ	690,00
DPP ORA E	ORA-ITO	Front dekoracyjny szklany do zintegrowanej zmywarki do naczyń 60 cm, uchwyt: stal nierdz., wymiary: 71,7 x 59,3 x 5,5 cm	1080,00
DPP ORA S	ORA-ITO	Front dekoracyjny szklany do zintegrowanej zmywarki do naczyń 60 cm, uchwyt: czarny, wymiary: 71,7 x 59,3 x 5,5 cm	1080,00
DPP ORA W	ORA-ITO	Front dekoracyjny szklany do zintegrowanej zmywarki do naczyń 60 cm, uchwyt: stal nierdz., wymiary: 71,7 x 59,3 x 5,5 cm	1180,00
DFG 2072 P2	Pininfarina II	Front dekoracyjny do zintegrowanej zmywarki do naczyń 60 cm, wymiary: 71,7 x 59,6 x 2,1 cm.	1380,00
DFG 2072 P2B	Pininfarina II	Front dekoracyjny do zintegrowanej zmywarki do naczyń 60 cm, wymiary: 71,7 x 59,6 x 2,1 cm.	1380,00
FRONTY DO CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK			
DPR ORA E	ORA-ITO	Fronty dekoracyjne do chłodziarko-zamrażarki do zabudowy - prawe, wymiary: 55,5 x 177,5 x 5,5 cm	1670,00
DPR ORA E-L	ORA-ITO	Fronty dekoracyjne do chłodziarko-zamrażarki do zabudowy - lewe, wymiary: 55,5 x 177,5 x 5,5 cm	1670,00
DPR ORA S	ORA-ITO	Fronty dekoracyjne do chłodziarko-zamrażarki do zabudowy - prawe, wymiary: 55,5 x 177,5 x 5,5 cm	1670,00
DPR ORA S-L	ORA-ITO	Fronty dekoracyjne do chłodziarko-zamrażarki do zabudowy - lewe, wymiary: 55,5 x 177,5 x 5,5 cm	1670,00
OKAPY			
OKAPY kominowe			
DKO 500 M	Inox	Kominowy półokrągły 50cm , III biegi inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150 W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	630,00
DKO 600 M	Inox	Kominowy półokrągły 60cm , III biegi inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150 W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	630,00
DKP 600 M	Inox	Kominowy prosty 60 cm , III biegi, inox satyna, filtry alu, turbina - moc ogólna 150 W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	630,00
DKP 900 M	Inox	Kominowy prosty 90 cm , III biegi, inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150 W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	750,00
DKL 600 M	Inox	Kominowy zaokrągłony 60 cm , VII biegów inox satyna z filtrami alu sterowanie elektroniczne - moc ogólna 180 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	920,00
DKL 900 M	Inox	Kominowy zaokrągłony 90 cm , VII biegów inox satyna z filtrami alu sterowanie elektroniczne - moc ogólna 180 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	1180,00
DKG 6335 E	Inox	Kominowy 60 cm , III biegi, obudowa inox + szkło, aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy, wydajność 452 m³/h, oświetlenie: halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)	1180,00
DKG 9335 E	Inox	Kominowy 90 cm , III biegi, obudowa inox + szkło, aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy, wydajność 452 m³/h, oświetlenie: halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)	1300,00
DKG 600 MG	Inox	Kominowy 60 cm, inox satyna, szkło gięte , VII biegów, filtry alu, sterowanie elektroniczne - pilot, turbina, moc ogólna 180 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	1380,00
DKG 900 MG	Inox	Kominowy 90 cm, inox satyna, szkło gięte , VII biegów, filtry alu, sterowanie elektroniczne - pilot, turbina, moc ogólna 180 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	1490,00
DTG 6455 BX	Inox	Kominowy 60 cm, szkło + stal nierdzewna , czarny front, IV stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, sterowanie pilotem, turbina, moc ogólna 270 W, wydajność 700 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 35 W, głośność 62 dB(A)- NOWOŚĆ	1610,00
DTG 9455 BX	Inox	Kominowy 90 cm, szkło + stal nierdzewna , czarny front, IV stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, sterowanie pilotem, turbina, moc ogólna 270 W, wydajność 700 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 35 W, głośność 62 dB(A)- NOWOŚĆ	1710,00
DT 6545 AXS	Inox	Kominowy 60 cm, szkło na froncie + stal nierdzewna , czarny front, III stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, Timer, sensor zapachu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 780 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)- NOWOŚĆ	1710,00
DT 9545 AXS	Inox	Kominowy 90 cm, szkło na froncie + stal nierdzewna , czarny front, III stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, Timer, sensor zapachu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 780 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)- NOWOŚĆ	2200,00
DT 6545 GES	Inox	Kominowy 60 cm, szkło na froncie + stal nierdzewna , czarny front, III stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, Timer, sensor zapachu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 780 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)- NOWOŚĆ	1610,00

DT 9545 GES	Inox	Kominowy 90 cm, szkło na froncie + stal nierdzewna, czarny front, III stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, Timer, sensor zapachu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 780 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)- NOWOŚĆ	2010,00
DT 6545 E	Inox	Kominowy prosty 60 cm, III biegi, inox, sterowanie elektroniczne - sensorowe, filtry aluminiowe, moc ogólna 150 W, wydajność 780 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)	1510,00
DT 9545 E	Inox	Kominowy prosty 90 cm, III biegi, inox, sterowanie elektroniczne - sensorowe, filtry aluminiowe, moc ogólna 150 W, wydajność 807 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 57 dB(A)	1910,00
DKO 500 W	Biały	Kominowy półokrągły 50cm, kolor biały, III biegi, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150 W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	370,00
DKP 500 W	Biały	Kominowy prosty 50cm, kolor biały, III biegi, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150 W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	350,00
OKAPY podszaflowe - slim			
DKF 500 M	Inox	Slim 50 cm, III biegi inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	450,00
DKF 600 M	Inox	Slim 50 cm, III biegi inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 150W, wydajność 420 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	450,00
DKF 2 500 M	Inox	Slim 50 cm, 2 silniki, III biegi inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 320W, wydajność 610m³, oświetlenie - halogenowe 2 x 20 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	650,00
DKF 2 600 M	Inox	Slim 60 cm, 2 silniki, III biegi inox satyna z filtrami alu, turbina, moc ogólna 320W, wydajność 610m³, oświetlenie - halogenowe 2 x 20 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	650,00
DKF 2 600 MS	Czarny	Slim 60 cm, 2 silniki, front czarny, III biegi, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 320W, wydajność 610m³, oświetlenie - halogenowe 2 x 20 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	790,00
DFG 6156 AX	Czarny	Slim 60 cm, 2 silniki, III biegi, z filtrami alu, wydajność 480m³, oświetlenie - halogenowe 2 x 20 W, głośność 68 dB(A)	790,00
DFG 6156 BX	Czarny	Slim 60 cm, 2 silniki, III biegi, z filtrami alu, wydajność 480m³, oświetlenie - halogenowe 2 x 20 W, głośność 68 dB(A)	790,00
DFG 602 ORA S	ORA-ITO	Slim 60 cm, 2 silniki, III biegi, obudowa i front czarny, 2 metalowe filtry przeciwtluszczowe wydajność 470 m³/h, oświetlenie: żarówki 2 x 40 W, głośność 61 dB(A)	880,00
OKAPY wypowe			
IDKG 9545 ES	Inox	Wyspowy 90 cm, szkło + stal nierdzewna, filtry alu, III biegi, sterowanie elektroniczne-sensorowe, wyświetlacz elektroniczny, Timer, sensor zapachu, moc ogólna 230 W, wydajność 747 m³, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, głośność 58 dB(A)- NOWOŚĆ	2610,00
IDTG 9455 BX	Inox	Wyspowy 90 cm, szkło + stal nierdzewna, czarny front, filtry alu, III biegi, sterowanie elektroniczne-sensorowe, wyświetlacz elektroniczny, sterowanie pilotem, sensor zapachu, moc ogólna 230 W, wydajność 747 m³, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, głośność 58 dB(A)- NOWOŚĆ	2910,00
IDT 9545 GES1	Inox	Wyspowy 90 cm, szkło na froncie + stal nierdzewna, czarny front, IV stopnie mocy, filtry alu, sterowanie elektroniczne sensorowe, Timer, sensor zapachu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 800 m³, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, głośność 57 dB(A)- NOWOŚĆ	2950,00
OKAPY wertykalne			
DV 6455 X	Inox	Wertykalny 55 cm, stal nierdzewna, VII stopni mocy wentylatora, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 520 m³, oświetlenie - żarówka 2 x 25 W, głośność 67 dB(A)- NOWOŚĆ	610,00
DVG 6545 E	Inox + czarny	Wertykalny 60 cm, czarne szkło + inox, III biegi, sterowanie elektroniczne, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 805 m³, oświetlenie - halogen 2 x 40 W, głośność 58 dB(A)	2100,00
DVG 8545 E	Inox + czarny	Wertykalny 80 cm, czarne szkło + inox, III biegi, sterowanie elektroniczne, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 190 W, wydajność 811 m³, oświetlenie - halogen 2 x 40 W, głośność 58 dB(A)	2200,00
DVG 6545 GES	Inox + czarny	Wertykalny 60 cm, czarne szkło, 3 stopnie mocy wentylatora, sterowanie elektroniczne-sensorowe, Timer, sensor zapachu, wydajność 805 m³/h, oświetlenie halogenowe 2x20 W, głośność 58 dB(A), moc 190 W.- NOWOŚĆ	2300,00
DVG 9545 GES1	Inox + czarny	Wertykalny 90 cm, czarne szkło, 3 stopnie mocy wentylatora, sterowanie elektroniczne-sensorowe, Timer, sensor zapachu, wydajność 811 m³/h, oświetlenie halogenowe 2x20 W, głośność 55 dB(A), moc 240 W.- NOWOŚĆ	3620,00
DVG 6545 AXS	Inox + czarny	Wertykalny 60 cm, czarne szkło + stal nierdzewna, 3 stopnie mocy wentylatora, sterowanie elektroniczne-sensorowe, Timer, sensor zapachu, wydajność 805 m³/h, oświetlenie halogenowe 2x20 W, głośność 58 dB(A), moc 154 W.- NOWOŚĆ	2260,00
DVG 8545 AXS	Inox + czarny	Wertykalny 80 cm, czarne szkło + stal nierdzewna, 3 stopnie mocy wentylatora, sterowanie elektroniczne-sensorowe, Timer, sensor zapachu, wydajność 811 m³/h, oświetlenie halogenowe 2x20 W, głośność 58 dB(A), moc 154 W.- NOWOŚĆ	2360,00
DVG 6545 BXS	Inox + czarny	Wertykalny 60 cm, czarne szkło + stal nierdzewna, 3 stopnie mocy wentylatora, sterowanie elektroniczne-sensorowe, Timer, sensor zapachu, wydajność 780 m³/h, oświetlenie: diody LED 2x2 W, głośność 58 dB(A), moc 154 W.- NOWOŚĆ	2610,00
DVG 8545 BXS	Inox + czarny	Wertykalny 80 cm, czarne szkło + stal nierdzewna, 3 stopnie mocy wentylatora, sterowanie elektroniczne-sensorowe, Timer, sensor zapachu, wydajność 780 m³/h, oświetlenie: diody LED 2x2 W, głośność 58 dB(A), moc 154 W.- NOWOŚĆ	2710,00
DKG 552 ORA S-1	ORA-ITO	Wertykalny 55 cm, czarne szkło, 4 stopnie mocy wentylatora, praca w układzie otwartym: wydajność 850 m³/h, lub zamkniętym, wydajność 730 m³/h, oświetlenie: halogenowe 2x20W, głośność 68 dB(A)	4130,00
DKG 552 ORA W	ORA-ITO	Wertykalny 55 cm, białe szkło, 4 stopnie mocy wentylatora, praca w układzie otwartym: wydajność 850 m³/h, lub zamkniętym, wydajność 730 m³/h, oświetlenie: halogenowe 2x20W, głośność 68 dB(A)	4130,00
DK 2000 P2	Pininfarina II	Wertykalny 81 cm, sterowanie elektroniczne sensorowe, 3 stopnie mocy wentylatora + 1 intensywna, automatyczne wyłączenie, praca w układzie otwartym: wydajność 750 m³/h, lub zamkniętym, wydajność 690 m³/h, oświetlenie halogenowe 2 x 20W	6490,00
DK 2000 P2B	Pininfarina II	Wertykalny 81 cm, sterowanie elektroniczne sensorowe, 3 stopnie mocy wentylatora + 1 intensywna, automatyczne wyłączenie, praca w układzie otwartym: wydajność 750 m³/h, lub zamkniętym, wydajność 690 m³/h, oświetlenie halogenowe 2 x 20W	6490,00
OKAPY podszaflowe			
DU 5115 EC	Srebrny	Podszaflowy 50 cm, kolor srebrny, III biegi, sterowanie suwakowe, moc ogólna 80 W, wydajność 185 m³, oświetlenie - żarówka 40 W, głośność 62 dB(A)	240,00
DU 6115 EC	Srebrny	Podszaflowy 60 cm, kolor srebrny, III biegi, sterowanie suwakowe, moc ogólna 80 W, wydajność 185 m³, oświetlenie - żarówka 40 W, głośność 62 dB(A)	240,00
DU 5115 W	Biały	Podszaflowy 50 cm, kolor biały, III biegi, sterowanie suwakowe, moc ogólna 80 W, wydajność 185 m³, oświetlenie - żarówka 40 W, głośność 62 dB(A)	220,00
DU 6115 W	Biały	Podszaflowy 60 cm, kolor biały, III biegi, sterowanie suwakowe, moc ogólna 80 W, wydajność 185 m³, oświetlenie - żarówka 40 W, głośność 62 dB(A)	220,00
Filtry węglowe do okapów			
Filtr węglowy nr katalog. 240745		Do okapów: DKP, DKO, DKF, DKL, DKT, DKD,DFG,DV 6545X	30,00
Filtr węglowy nr katalog. 165057		Do okapów: DKG, DKK, DKW, DKS,DTG, IDTG	50,00
Filtr węglowy nr katalog. 182192		Do okapów: DKG 6335 E, DKG 9335 E	90,00
Filtr węglowy nr katalog. 182183		Do okapów: DVG 9545 GES1, DT 6545 / 9545 AXS, DT 6545 / 9545 GES	110,00
Filtr węglowy nr katalog. 180177		Do okapów: DVG 6545 / 8545, DVG 6545 / 8545 AXS	120,00
Filtr węglowy nr katalog. 180178		Do okapów: DVG 6545 GES, DVG 6545 / 8545 BXS, IDKG 9545 ES	110,00
Filtr węglowy nr katalog. 149164		Do okapów: DK 2000P2	130,00
Filtr węglowy nr katalog. 646677		Do okapów: DKG 902 ORA	160,00
Filtr węglowy nr katalog. 176326		Do okapów: DKG 552-ORA-S	200,00
Filtr węglowy nr katalog. 240745		Do okapów: DKG 552 ORA-S/1, DKG 552 ORA-W	30,00
Filtr węglowy nr katalog. 646783		Do okapów: DFG 602-ORA	80,00
Filtr węglowy nr katalog. 194497		Do okapów: DU 5115/6115	40,00

* Wszystkie sprzęty chłodnicze przedstawione w cenniku mają powłokę antybakteryjną "MICROBES STOP" w części chłodzącej.

PRODUKTY WYRÓŻNIONE SZARYM TŁEM STANOWIĄ OFERTĘ Z KATALOGU TRENDY DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE NA ZAMÓWIENIE
W PRZYPADKU BRAKU PRODUKTU NA MAGAZYNIE CZAS OCZEKIWANIA MOŻE WYNIĘĆ DO 45 DNI.

Cennik Wyrzedażowy 2/2009

MODEL / TYP	Linia wzornicza / kolor	CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU	Cena detaliczna z KGO
PIEKARNIKI			
ELEKTRYCZNE do zabudowy z płytą z własnym sterowaniem, lub w słupie			
B 3410 E	<i>Classic</i>	Piekarnik - 56 l., 5 funkcji, Aqua Clean, wentylator chłodzący obudowę-DCS, szklane drzwi (Compact Door), kolor stalowy, moc przyłącz. 2,1kW	790,00
B 3360 E	<i>Classic</i>	Piekarnik - 56 l., 5 funkcji, Aqua Clean, wentylator chłodzący obudowę-DCS, szklane drzwi (Compact Door), zegar elektron. programujący, kolor stalowy, moc przyłącz. 2,1kW	880,00
B 3365 E	<i>Classic</i>	Piekarnik - 56 l., 5 funkcji, Aqua Clean, wentylator chłodzący obudowę-DCS, szklane drzwi (Compact Door), zegar elektron. programujący, kolor stalowy, moc przyłącz. 2,1kW	880,00
B 7570 E	<i>Exclusive</i>	Piekarnik - 56 l., 8 funkcji, Aqua Clean, prowadnice drabinkowe, wentylator chłodzący obudowę-DCS, zimne drzwi-CD, filtr przeciwił., podśw. pokr., zegar elektr. program.	1610,00
BP 8990 E	<i>Premium</i>	Piekarnik - 54 l., 8 funkcji, system czyszczenia-PYROLIZA, went. r. chłodz. obud.-DCS+, zimne drzwi-UCD, filtr przeciwił., podśw. pokręta, zegar elektr.	3050,00
B 1 ORA W	<i>ORA-ITO</i>	Piekarnik - 56 l., 9 funkcji, Aqua Clean, prowadnice teleskopowe, went. chłodz. obud.-DCS+, zimne drzwi-UCD, filtr przeciwił., EMP-zegar elektr. program. z termos., ster. sensorowe, kolor biały	3740,00
U 3470 E + EC 620 E	<i>Classic</i>	Piekarnik - 56 l., 5 funkcji, Aqua Clean, wentylator chłodzący obudowę-DCS, szklane drzwi (Compact Door), zegar elektroniczny program., regulatory energii, Płyta - szerokość 60 cm, 4 pola HL (1 pole podwójne, 1 pole poszerzane), wskaźnik ciepła resztkowego, szlifowane krawędzie, moc przył. - 7 kW	2160,00
U 7470 E + EC 620 E	<i>Exclusive</i>	Piekarnik - 56 l., 8 funkcji, Aqua Clean, prowadnice teleskopowe, went. chłodz. obudowę-DCS, zimne drzwi-CD, filtr przeciwił., podśw. pokr., zegar elektr. program, regulatory en., Płyta - szerokość 60 cm, 4 pola HL (1 pole podwójne, 1 pole poszerzane), wskaźnik ciepła resztkowego, szlifowane krawędzie, moc przył. - 7 kW	2460,00
PLYTY GRZEJNE			
szerokość 60 i 75 cm			
CERAMICZNE Z WŁASNYM STEROWANIEM (SENSOROWYM)			
ECT 600 ORA E	<i>ORA-ITO</i>	4 pola HL, sterowanie sensorowe, blokada sterowania, wskaźnik ciepła resztkowego, szlifowana przednia krawędź, moc przył. - 6,5 kW	2060,00
ECT 650 CP	<i>Pininfarina</i>	4 pola grzejne H-Light (1 pole poszerzane, 1 pole potrójne), vitroceramiczna, sterowanie sensorowe, blokada sterowania, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, krawędzie szlifowane, bezramkowa, moc 7,1 Kw	2140,00
ECT 680 E	<i>Uniwersalna</i>	4 pola HL (1 pole poszerzane, 1 pole potrójne), sterowanie sensorowe, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada sterow., szlifow. prz. krawędź, moc przył. - 7,1 kW	2140,00
ECT 680 AL.	<i>Aluminium</i>	4 pola HL (1 pole poszerzane, 1 pole potrójne), sterowanie sensorowe, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada sterow., szlifow. prz. krawędź, moc przył. - 7,1 kW	1950,00
ECT 780 E	<i>Uniwersalna</i>	4 pola HL (1 pole poszerzane, 1 pole potrójne), sterowanie sensorowe, wskaźnik ciepła resztkowego, timer, blokada sterow., szlifow. prz. krawędź, moc przył. - 7,1 kW - szer. 75 cm	2540,00
PLYTY INDUKCYJNE Z WŁASNYM STEROWANIEM (SENSOROWYM) - szer. 75 cm			
EIT 795 C	<i>Uniwersalna</i>	4 pola indukcyjne, szerokość 70 cm, sterowanie sensorowe, rozpoznawanie obecności i wielkości naczynia, szlifowana krawędź, moc przył. - 7,4 kW	4110,00
GAZOWE Z WŁASNYM STEROWANIEM			
GCS 64 S1	<i>Uniwersalna</i>	4 x gaz na szkle, krawędź fazowana, bezramkowa, zabezpieczenie przeciwyfpywowe, zapalacz w pokrętle	1280,00
CHŁODNICTWO**			
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA z górnym zamrażalnikiem			
RFI 4274 W	<i>Uniwersalna</i>	poj. 262 l.(214/48), pojemnik na lód, automatyczne odszranianie, 4 półki szklane, 157,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. B	1750,00
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI z zamrażarką u dołu			
RKI 45298	<i>Uniwersalna</i>	poj. 293 l.(221/61), cyfrowy wyświetlacz temp., wentylator, pamięć temp., sygnał dźwiękowy, 3 półki szklane, 1 komora świeżości, 3 szuflady, 5 półek na drzwiach, w tym 1 z pokrywą, poj. na przekąski, ośw.halog., automatyczne odszranianie, wyłączn. magn., 177,5 x 54 x 54,5 cm (w x sz x g), kl. en. A+	2560,00
ZMYWARKI			
szerokość 45 cm			
Panel zintegrowany			
GVI 553 S1	<i>Uniwersalna</i>	5 programów, 9 kpl. naczyń, szer 45 cm, AQUA STOP, wskaźnik soli i nabyłyszczacza, mikrofiltr, zużycie wody 13 l., panel zintegrowany, sterowanie elektroniczne	2140,00
Panel odkryty			
GI 55520 E	<i>Inox</i>	5 programów, 10 kpl. naczyń, szer 45 cm, AQUA STOP, wskaźnik soli i nabyłyszczacza, mikrofiltr, 5 temp. zmyw., zuż. wody 13 l., sterow. elektron., panel INOX na drzwiach, kl. AAB, poziom hałasu: 50 dB(A)	3320,00
szerokość 60 cm			
Panel zintegrowany			
GV 63223	<i>Uniwersalna</i>	5 programów, 12 kpl. naczyń, AQUA STOP, wskaźnik soli i nabyłyszczacza, 4 temperatury zmyw., zużycie wody 17 l., przepływowy podgrzewacz, 50dB(A), elektroniczny programator, kl AAA	2730,00
Panel odkryty			
GSI 682 ES3	<i>Inox</i>	8 programów, 12 kpl. naczyń, AQUA STOP, wskaźnik soli i nabyłyszczacza, mikrofiltr, 3 temperatury zmywania, zużycie wody 14 l.,	1770,00
GI 63220 E	<i>Inox</i>	8 programów, 12 kpl. naczyń, AQUA STOP, wskaźnik soli i nabyłyszczacza, mikrofiltr, 5 temperatur zmywania, zużycie wody 17 l., kl. AAB, poziom hałasu: 52 dB(A)	2360,00
GI 63230 E	<i>Inox</i>	5 programów, 12 kpl. naczyń, AQUA STOP, wskaźnik soli i nabyłyszczacza, mikrofiltr, 4 temperatury zmywania, zużycie wody 16 l., kl. AAB, poziom hałasu: 52 dB(A)	2360,00
GI 64320 E	<i>Inox</i>	5 programów, autoprogram, wysw., 12 kpl. naczyń, AQUA STOP, wsk. soli i nabł., 4 temp. zmyw., przepł. podgrz., elektr. progr., kl. AAA,	2730,00
FRONTY OZDOBNE - do nowych linii piekarników			
FRONTY DO SZAFEK NA KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ			
DFP 45 AL.	<i>Aluminium</i>	Drzwiczki ozdobne aluminium, wymiary: 45,2 x 59,4 x 2 cm	690,00
DFP 45 E	<i>Inox</i>	Drzwiczki ozdobne stal nierdzewna, wymiary: 45,2 x 59,4 x 2 cm	630,00
DPF 855 E	<i>Inox</i>	Drzwiczki ozdobne stal nierdzewna i czarne szkło, wymiary: 45,2 x 59,4 x 2 cm	690,00
FRONTY DO ZMYWAREK			
DFG 72 AL.	<i>Aluminium</i>	Panel dekoracyjny do zintegrowanej zmywarki do naczyń w aluminium, wymiary: 71,7 x 59,3 x 2,1 cm	490,00
DFG 72 E	<i>Inox</i>	Panel dekoracyjny do zintegrowanej zmywarki do naczyń w linii INOX, wykonanie: blacha nierdzewna w kolorze inox, wymiary: 71,7 x 59,3 x 2,1 cm	430,00
DFG 855 E	<i>Inox</i>	Panel dekoracyjny do zintegrowanej zmywarki do naczyń w linii INOX z czarnym szkłem, wykonanie: blacha nierdzewna w kolorze inox, wymiary: 71,7 x 59,3 x 2,1 cm	490,00
OKAPY			
OKAPY kominowe			
DKG 600 MGD	<i>Inox</i>	Kominowy 60 cm, inox satyna, szkło przyciemniane gięte , VII biegów, filtry alu, sterowanie elektroniczne - pilot, turbina, moc ogólna 180 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	1300,00
DKS 600 M	<i>Inox</i>	Kominowy prosty 60 cm, VII biegów, inox satyna, z filtrami alu, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz, moc ogólna 140 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 41,8-55,8 dB(A)	1550,00
DKS 900 M	<i>Inox</i>	Kominowy prosty 90 cm, VII biegów, inox satyna, z filtrami alu, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz, moc ogólna 140 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 20 W, głośność 41,8-55,8 dB(A)	1650,00
DK 616 AL.	<i>Aluminium</i>	Praca w układzie otwartym lub zamkniętym, 3 stopnie mocy wentylatora, 1 silnik, wydajność max 510 m³/h, oświetlenie halogenowe x 2, wymiary 60 x 52 cm, wysokość komina dekoracyjnego 70 cm	1550,00
OKAPY podszaflowe - slim			

DKF 2 500 MS	Czarny	Slim 50 cm, 2 silniki, front czarny, III biegi, z filtrami alu, turbina, moc ogólna 320W, wydajność 610m³, oświetlenie - halogenowe 2 x 20 W, głośność 47,1-49,9 dB(A)	710,00
OKAPY wyspowe			
DKW 900	Inox	Wyspowy 90 cm, inox satyna, filtry alu, VII biegów, sterowanie elektroniczne - pilot, wyświetlacz elektroniczny, moc ogólna 220 W, wydajność 520 m³, oświetlenie halogenowe 4 x 20 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	2560,00
OKAPY kominowe z elementem dekoracyjnym drewnianym			
DKD 600 M	Drewno	Kominowy z wykończeniem drewnianym 60 cm, III biegi, filtry aluminiowe, moc ogólna 180 W, wydajność 800 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 25 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	2140,00
DKD 900 M	Drewno	Kominowy z wykończeniem drewnianym 90 cm, III biegi, filtry aluminiowe, moc ogólna 180 W, wydajność 800 m³, oświetlenie halogenowe 2 x 25 W, głośność 42,5-54,8 dB(A)	2260,00
OKAP uchylny			
DI 610 W	Biały	uchylny, wydajność 205m³/h, kolor biały, szerokość 60 cm	290,00

Wyroby z cennika wyprzedazowego dostępne są do wyczerpania zapasu

Na zawarte w powyższym cenniku wyroby zastosowane zostały następujące stawki KGO netto:	
1.	Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2.	Chłodziarki
3.	Zamrażarki
4.	Pralki
5.	Suszarki do ubrań
6.	Zmywarki
7.	Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
8.	Piece elektryczne
9.	Elektryczne płyty grzejne
10.	Okapy
11.	Mikrofalówki