



## **Cennik liniowy marka Siemens - sprzęt do zabudowy**

**Sugerowane ceny detaliczne**  
**Obowiązuje od 01.07.2010**  
**Zawiera aktualne stawki kosztu gospodarowania odpadami**

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
<b>CERAMICZNE PŁYTY GRZEWCZE STEROWANE Z PIEKARNIKA</b>					
EF 645EF11	4.242.003.414.057	stalowa rama	4 strefy grzewcze highSpeed, 1 strefa o zmiennym zasięgu, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, stopSensor, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa. Współpracuje tylko z piekarnikami HE33AB550, HE36AB560, HE76BD560.	2.079	1,07
EF 645EN11	4.242.003.396.360	stalowa rama	4 strefy grzewcze highSpeed, 1 strefa o zmiennym zasięgu oraz 1 strefa kombi, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, stopSensor, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa. Współpracuje tylko z piekarnikami HE33AB550, HE36AB560, HE76BD560.	2.569	1,11
EF 675TN11D	4.242.003.407.226	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed, 1 strefa o zmiennym zasięgu oraz 1 strefa kombi, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, stopSensor, Timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa. Współpracuje tylko z piekarnikami HE33AB550, HE36AB560, HE76BD560. <b>Płyta dostępna do wyczerpania stanów magazynowych.</b>	2.799	1,12
<b>PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE ZE STEROWANIEM DO PŁYT CERAMICZNYCH</b>					
HE 33AB550	4.242.003.432.198	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci. Współpracuje tylko z płytami EF645EF11, EF645EN11, EF675TN11D.	3.669	4,67
HE 36AB560	4.242.003.414.194	stal	10 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 40 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła. Współpracuje tylko z płytami EF645EF11, EF645EN11, EF675TN11D.	4.859	5,03
HE 76BD560	4.242.003.432.402	stal	10 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 40 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, <b>system automatycznego czyszczenia pyrolitycznego activeClean</b> , <b>wózek piekarnika Cargo softClose</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła. Współpracuje tylko z płytami EF645EF11, EF645EN11, EF675TN11D.	5.719	6,21
<b>PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE</b>					
HB 63AS520	4.242.003.453.605	stal	5 funkcji piekarnika, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system automatycznego <b>czyszczenia pyrolitycznego activeClean</b> , <b>2-częściowe prowadnice teleskopowe</b> , automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.	3.239	5,12
HB 33AB550	4.242.003.414.187	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.	3.349	4,57
HB 33BC550	4.242.003.431.597	stal	8 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, <b>wózek piekarnika Cargo</b> , automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.	3.779	5,20
HB 33LB550	4.242.003.431.603	stal	8 funkcji piekarnika, <b>otwieranie drzwi na lewą stronę</b> , wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.	3.779	4,77
HB 33RB550	4.242.003.431.627	stal	8 funkcji piekarnika, <b>otwieranie drzwi na prawą stronę</b> , wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, duża pojemność, chowane pokrętki, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.	3.779	4,77
HB 43AB550F	4.242.003.435.168	stal	6 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.	3.939	5,19
HB 73AB550	4.242.003.415.405	stal	8 funkcji piekarnika, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system automatycznego <b>czyszczenia pyrolitycznego activeClean</b> , automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	4.639	5,02
HB 56AS560	4.242.003.453.643	stal	10 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 40 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , <b>2-częściowe prowadnice teleskopowe</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane stalowe pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła.	4.639	5,38
HB 38AB570T	4.242.003.434.529	stal	13 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 68 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz tekstowy, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane stalowe pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła.	4.969	5,04
HB 56BD560J	4.242.003.434.727	stal	10 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 40 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , <b>wózek piekarnika Cargo softClose</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane stalowe pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła, duża pojemność piekarnika.	5.079	5,74
HB 76AB560	4.242.003.415.429	stal	10 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 40 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system automatycznego <b>czyszczenia pyrolitycznego activeClean</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane stalowe pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła.	5.399	5,16
HB 78AU570	4.242.003.453.667	stal	13 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 68 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz tekstowy, <b>system automatycznego czyszczenia pyrolitycznego activeClean</b> , <b>3-częściowe prowadnice teleskopowe full extension</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane stalowe pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła.	6.699	5,04
HB 78BD570	4.242.003.431.870	stal	13 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 68 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz tekstowy, <b>system automatycznego czyszczenia pyrolitycznego activeClean</b> , <b>wózek piekarnika Cargo softClose</b> , funkcja Memory, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane podświetlane stalowe pokrętki, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zalegania ciepła, duża pojemność piekarnika.	6.899	6,21
<b>PIEKARNIKI KOMPAKTOWE</b>					
HB 33CB550	4.242.003.403.402	stal	8 funkcji piekarnika, wyświetlacz graficzny, automatyczne szybkie nagrzewanie, chowane pokrętki, system łatwego czyszczenia <b>EcoClean</b> , zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, chłodny front 50 °C.	3.239	3,95
HB 34D552 <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.482.988	stal	Piekarnik z funkcją gotowania na parze, grzanie gorącym powietrzem od 30-230oC, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100oC, łączenie funkcji grzania i pary, 40 programów automatycznych, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, timer elektroniczny, wyłącznik bezpieczeństwa, wyświetlacz graficzny.	4.969	3,61

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
HB 84K552	4.242.003.405.475	stal	<b>Piekarnik kompaktowy z mikrofalą</b> , 900W, inwerter, 6 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 20 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz graficzny, system łatwego czyszczenia <b>ecoClean</b> , chowane pokrętki, opóźnienie czasu startu, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	5.019	4,77
HB 86P572	4.242.003.405.659	stal	<b>Piekarnik kompaktowy z mikrofalą</b> , 1000W, inwerter, 15 funkcji piekarnika, automatyka pieczenia 70 programów, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz tekstowy, <b>system automatycznego czyszczenia pyrolytycznego activeClean</b> , chowane podświetlane stalowe pokrętki, funkcja Memory, szybkie nagrzewanie, opóźnienie czasu startu, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	6.699	5,32
HB 24D552	4.242.003.412.923	stal	<b>Piekarnik parowy</b> : gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, 2 funkcje piekarnika, wyświetlacz graficzny, 20 programów automatycznych, chowane pokrętki, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę.	3.779	3,14
HB 26D552	4.242.003.412.954	stal	<b>Piekarnik parowy</b> : gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, 4 funkcje piekarnika, wyświetlacz tekstowy, 40 programów automatycznych, chowane podświetlane stalowe pokrętki, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, funkcja Memory, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę.	5.079	3,17
HB 36D572	4.242.003.412.992	stal	<b>Piekarnik z funkcją gotowania na parze</b> : grzanie gorącym powietrzem od 30-230°C, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, łączenie funkcji grzania i pary, 9 funkcji piekarnika, wyświetlacz tekstowy, 70 programów automatycznych, chowane podświetlane stalowe pokrętki, funkcja Memory, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę.	6.479	3,61
<b>SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ</b>					
HW 140562	4.242.003.429.181	stal	Zakres wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w ciepłe, podgrzewanie naczyń. Wnętrze ze stali szlachetnej, regulacja temp. w zakresie od ok. 30 do 80°C, prowadnice teleskopowe.	2.529	0,00
HW 1405P2	4.242.003.429.150	stal	Zakres wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w ciepłe, podgrzewanie naczyń. Wnętrze ze stali szlachetnej, regulacja temp. w zakresie od ok. 30 do 80°C, prowadnice teleskopowe, <b>system otwierania push&amp;pull (bez relingu)</b>	2.529	0,00
<b>AKCESORIA DO PIEKARNIKÓW</b>					
HZ 338250	4.242.003.386.354		Prowadnice teleskopowe 2-częściowe do piekarników: HB33AB550, HB33LB550, HB33RB550, HB43AB550F, HB73AB550, HB38AB570T, HB76AB560, HE33AB550, HE36AB560	279	0,00
HZ 338352	4.242.003.437.445		Prowadnice teleskopowe 3-częściowe do piekarników: HB33AB550, HB33LB550, HB33RB550, HB43AB550F, HB73AB550, HB38AB570T, HB76AB560, HE33AB550, HE36AB560	399	0,00
HZ 338356	4.242.003.437.452		Prowadnice teleskopowe 3-częściowe full extension do piekarników: HB33AB550, HB33LB550, HB33RB550, HB43AB550F, HB73AB550, HB38AB570T, HB76AB560, HE33AB550, HE36AB560	449	0,00
<b>PŁYTY INDUKCYJNE Z INTEGRALNYM STEROWANIEM SENSOROWYM</b>					
EH 651TE11E	4.242.003.417.911	bezzramkowa	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, Timer, funkcja powerBooster, 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	4.319	1,49
EH 675TK11E	4.242.003.420.300	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 3 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 o zmiennym zasięgu, Timer, funkcja powerBooster, 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	4.749	1,57
EH 675ME11E	4.242.003.417.454	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, Timer, funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.179	1,56
EH 675MN11E NOWOŚĆ	4.242.003.509.708	bezzramkowa	Płyta indukcyjna <b>flexInduction</b> , strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, wyświetlacz cyfrowy, funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych, sterowanie sensorowe touchSlider, timer, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko, wyłącznik bezpieczeństwa, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.299	1,63
EH 685DB11E NOWOŚĆ	4.242.003.478.486	discControl	Płyta indukcyjna, 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 strefa kombi, Timer, funkcja powerBooster, shortClean, 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, sterowanie discControl. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.299	1,61
EH 601ME21E	4.242.003.428.733	plano design	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, Timer, <b>sensory smażenia</b> , funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> . Do zabudowy jedynie w blatach z kamienia. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.399	1,57
EH 675MB11E	4.242.003.415.078	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 strefa kombi, Timer, funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.399	1,55
EH 679MB11	4.242.003.427.569	metalDesign	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 strefa kombi, Timer, funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	5.829	1,57
EH 675ME31E	4.242.003.416.433	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, Timer, <b>sensory smażenia</b> , <b>sensory gotowania</b> , funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	6.119	1,59
EH 675ME21E	4.242.003.420.621	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, Timer, <b>sensory smażenia</b> , funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	6.259	1,58

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
<b>EH 885DB11E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.478.516	discControl	Płyta indukcyjna, 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 strefa kombi, strefa podtrzymująca ciepło, Timer, funkcja powerBooster, shortClean, 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, sterowanie discControl. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	<b>6.299</b>	1,91
<b>EH 875TE11E</b>	4.242.003.415.047	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń + strefa podtrzymywania ciepła, Timer, funkcja powerBooster, 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	<b>7.559</b>	1,85
<b>EH 875SB11E</b>	4.242.003.416.310	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 strefa kombi + strefa podtrzymywania ciepła, Timer, funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie multiSlider</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	<b>7.989</b>	1,81
<b>EH 879SB11</b>	4.242.003.418.062	metalDesign	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 strefa kombi + strefa podtrzymywania ciepła, Timer, funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie touchSlider Multi</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	<b>8.099</b>	1,91
<b>EH 801ME21E</b>	4.242.003.431.115	plano design	<b>Płyta indukcyjna</b> , 4 strefy indukcyjne z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń + strefa podtrzymywania ciepła, Timer, <b>sensory smażenia</b> , funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie touchSlider Mono</b> . Do zabudowy jedynie w blatach z kamienia. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	<b>8.099</b>	1,81
<b>EH 975SK11E</b>	4.242.003.417.621	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> , 5 stref indukcyjnych z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń - 1 o zmiennym zasięgu, Timer, funkcja powerBooster, <b>shortClean</b> , 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, <b>sterowanie touchSlider Multi</b> . Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	<b>8.639</b>	2,37
<b>PLYTY CERAMICZNE Z INTEGRALNYM STEROWANIEM SENSOROWYM</b>					
<b>ET 651TK11E</b>	4.242.003.407.226	bezramkowa	3 strefy grzewcze highSpeed - 2 strefy o zmiennym zasięgu z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa	<b>2.049</b>	1,12
<b>ET 645EN11</b>	4.242.003.396.759	stalowa rama	4 strefy grzewcze highSpeed - 1 strefa o zmiennym zasięgu oraz 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>2.379</b>	1,05
<b>ET 675TN11E</b>	4.242.003.417.089	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed - 1 strefa o zmiennym zasięgu oraz 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>2.589</b>	1,08
<b>ET 675MN11E</b>	4.242.003.406.991	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed - 1 strefa o zmiennym zasięgu oraz 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, <b>funkcja shortClean, sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> , sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>2.699</b>	1,08
<b>ET601TN11D</b>	4.242.003.417.072	plano design	4 strefy grzewcze highSpeed - 1 strefa o zmiennym zasięgu oraz 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa. Do zabudowy jedynie w blatach z kamienia.	<b>2.799</b>	1,03
<b>ET 675MG21E</b>	4.242.003.414.590	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed - 2 strefy o zmiennym zasięgu z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, <b>sensor smażenia, funkcja shortClean, sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> , sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>2.919</b>	1,07
<b>ET 685DN11D</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.471.128	discControl	4 strefy grzewcze highSpeed - 2 strefy o zmiennym zasięgu, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, <b>funkcja shortClean, sterowanie discControl</b> , sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>2.999</b>	1,17
<b>ET 975TG11E</b>	4.242.003.407.462	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed - 2 strefy o zmiennym zasięgu z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>3.699</b>	1,17
<b>ET 801TC11D</b>	4.242.003.417.805	plano design	4 strefy grzewcze highSpeed - 3 strefy o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa. Do zabudowy jedynie w blatach z kamienia.	<b>3.999</b>	1,38
<b>ET 885DC11D</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.471.135	discControl	4 strefy grzewcze highSpeed - 3 strefy o zmiennym zasięgu, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, <b>funkcja shortClean, sterowanie discControl</b> , sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>3.999</b>	1,38
<b>ET 875SC11D</b>	4.242.003.415.139	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed - 3 strefy o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, <b>funkcja shortClean, sterowanie sensorowe touchSlider Multi</b> , sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>4.199</b>	1,45
<b>ET 675MN31D</b>	4.242.003.407.455	szlif, stalowe listwy	4 strefy grzewcze highSpeed - 1 strefa o zmiennym zasięgu, 1 strefa kombi z przełącznikami sensorowymi, elektronika gotowania, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła, Timer, <b>sensor smażenia, sensory gotowania, funkcja shortClean, sterowanie sensorowe touchSlider Mono</b> , sygnał dźwiękowy końca pracy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, wyłącznik bezpieczeństwa.	<b>5.289</b>	1,19
<b>PLYTY GAZOWE Z INTEGRALNYM STEROWANIEM</b>					
<b>EB 615PB80E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.479.025	stal	4 palniki gazowe, zabezpieczenie przeciwywpywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy ruszt emaliowany. Sterowanie z boku płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	<b>949</b>	0,00
<b>EB 615PB90E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.482.315	stal	4 palniki gazowe, zabezpieczenie przeciwywpywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy ruszt żeliwny. Sterowanie z boku płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	<b>1.099</b>	0,00
<b>EO 616PB10E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.482.346	szkło hartowane	4 palniki gazowe, zabezpieczenie przeciwywpywowe gazu, zapalarka, pojedyncze ruszty emaliowane, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego. Sterowanie z boku płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	<b>1.099</b>	0,00
<b>EC 645PB80E</b>	4.242.003.421.734	stal	4 palniki gazowe, zabezpieczenie przeciwywpywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy emaliowany ruszt stalowy. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	<b>1.219</b>	0,00
<b>EO 616HB10E</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.482.339	szkło hartowane	4 palniki gazowe w tym 1 pod Wok, zabezpieczenie przeciwywpywowe gazu, zapalarka, pojedyncze ruszty emaliowane, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego. Sterowanie z boku płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	<b>1.299</b>	0,00
<b>EC 645PB90E</b>	4.242.003.421.574	stal	4 palniki gazowe, zabezpieczenie przeciwywpywowe gazu, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	<b>1.319</b>	0,00

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
EC 645HB90E	4.242.003.420.584	stal	4 palniki gazowe w tym 1 pod WOK, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	1.629	0,00
EP 626PB80E	4.242.003.410.950	szkło hartowane	4 palniki gazowe, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie, zapalarka, listwa stalowa, 2-częściowy emaliowany ruszt stalowy. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P	1.669	0,00
EC 745RB90E	4.242.003.422.526	stal	5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, zabezpieczenie, zapalarka, 3-częściowy ruszt żeliwny, szer. 70 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	2.079	0,00
EC 845XB90E <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.446.195	stal	4 palniki gazow - 1 Wok, 1 standardowy, 1 oszczędny, 1 z płytą do smażenia, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E. Dostępna od Q3.	2.099	0,00
EP 616HB20E	4.242.003.410.943	bezramkowa	4 palniki gazowe w tym 1 WOK, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie, zapalarka, 4 pojedyncze ruszty żelwne. Piano-a-filo do zabudowy jedynie w blatach kamiennych lub kompozytowych. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.189	0,00
EC 745RT90E	4.242.003.428.672	stal	5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, <b>timer, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy</b> , zabezpieczenie, zapalarka, 3-częściowy żeliwny ruszt, szer. 70 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P	2.589	0,00
EP 726QB90E	4.242.003.411.001	szkło hartowane	5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt, listwa stalowa, szer. 70 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.589	0,00
EP 716QB20E	4.242.003.411.018	bezramkowa	5 palników gazowych w tym 1 WOK, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, zabezpieczenie, zapalarka, 5 pojedynczych rusztów żelwnych, szer. 70 cm. Piano-a-filo do zabudowy jedynie w blatach kamiennych lub kompozytowych. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.699	0,00
EC 945TB90E	4.242.003.428.887	stal	6 palników w tym 2 pod WOK, zabezpieczenie, zapalarka, 3-częściowy ruszt żeliwny, szer. 90 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E, Lw, Ls, 3B/P. <b>Płyta dostępna do wyczerpania stanów magazynowych.</b>	2.849	0,00
EP 726QT90E	4.242.003.410.905	szkło hartowane	5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego, <b>timer, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy</b> , zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt, listwa stalowa, szer. 70 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	3.019	0,00
EC 775QB20E	4.242.003.422.458	stal	<b>Płyta Piano-a-filo</b> , 5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, zabezpieczenie, zapalarka, 5 pojedynczych żelwnych rusztów, szer. 70 cm. Piano-a-filo do zabudowy jedynie w blatach kamiennych lub kompozytowych. Płyta obsługuje gazy: 2E	3.019	0,00
ER 626PB90E	4.242.003.412.589	płyta ceramiczna	<b>Ceramiczna płyta podpalnikowa</b> , 4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	3.069	0,00
ER 626PT90E	4.242.003.412.596	płyta ceramiczna	<b>Ceramiczna płyta podpalnikowa</b> , 4 palniki gazowe, <b>timer, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy</b> , zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	3.459	0,00
ER 626HT90E	4.242.003.412.572	płyta ceramiczna	<b>Ceramiczna płyta podpalnikowa</b> , 4 palniki gazowe w tym 1 WOK, <b>timer, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy</b> , zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	3.779	0,00
ER 626PF90E	4.242.003.441.442	płyta ceramiczna	<b>flameTronic™, ceramiczna płyta podpalnikowa, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy, wskaźnik zalegania ciepła</b> , włącznik główny, 4 palniki gazowe, zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	4.079	1,48
ER 726RT90E	4.242.003.412.633	płyta ceramiczna	<b>Ceramiczna płyta podpalnikowa</b> , 5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, <b>timer, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy</b> , zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt. Płyta obsługuje gazy: 2E	4.639	0,00
ER 926SB90E	4.242.003.412.640	płyta ceramiczna	<b>Ceramiczna płyta podpalnikowa</b> , 5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, zabezpieczenie, zapalarka, 3-częściowy żeliwny ruszt, szer. 90 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	4.639	0,00
ER 726RF90E	4.242.003.412.626	płyta ceramiczna	<b>flameTronic™, ceramiczna płyta podpalnikowa, automatyczne wyłączenie płyty po max. 6 h pracy, wskaźnik zalegania ciepła</b> , włącznik główny, 5 palników gazowych w tym 1 pod WOK, zabezpieczenie, zapalarka, 2-częściowy żeliwny ruszt, szer. 70 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	5.499	1,99
<b>LINIA DOMINO</b>					
ET 375GF11E	4.242.003.413.722	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta ceramiczna elektryczna</b> , sterowanie przy pomocy pokręteł, 2 strefy highSpeed, 1 strefa o zmiennym zasięgu, wyłącznik główny, wskaźniki zalegania ciepła.	1.729	0,63
EH 375CE11E	4.242.003.414.750	szlif, stalowe listwy	<b>Płyta indukcyjna</b> z elektronicznym rozpoznawaniem naczyń, 2 pola indukcyjne, elektronika gotowania, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny, 2 - stopniowe wskaźniki zalegania ciepła.	3.239	0,78
ER 326BB90E	4.242.003.412.336	płyta ceramiczna	Płyta gazowa ceramiczna, <b>2 palniki gazowe</b> , zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, żeliwny ruszt. Sterowanie z przodu płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.049	0,00
ER 326AB90E	4.242.003.412.312	płyta ceramiczna	Płyta gazowa ceramiczna, <b>1 palnik pod WOK</b> , zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zapalarka, żeliwny ruszt. Sterowanie z przodu płyty. Płyta obsługuje gazy: 2E	2.239	0,00
ET 375GU11E	4.242.003.407.844	szlif, stalowe listwy	<b>Lava Grill</b> , żeliwna powierzchnia do grillowania, wskaźnik trybu pracy, wianienka ze stali szlachetnej, korek spustowy do tłuszczu/wody.	3.019	1,59
HZ 394301	4.242.003.421.093		Szyna montażowa	279	0,00
<b>KUCHENKI MIKROFALOWE</b>					
HF 15M552	4.242.003.431.528	stal	800W, elektroniczne sterowanie, pojemność 17l, talerz obrotowy o średnicy 24,5 cm, automatyka wagowa, zintegrowana ramka do zabudowy w szafce szer. 50cm.	2.699	2,12
HF 25M5L2	4.242.003.429.303	stal	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie.</b>	3.019	2,28
HF 25M2L2	4.242.003.429.266	biały	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie.</b>	3.019	2,24
HF 25M6L2	4.242.003.429.280	czarny	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie.</b>	3.019	2,28
HF 25M5R2	4.242.003.429.310	stal	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie</b>	3.019	2,28
HF 25M2R2	4.242.003.429.273	biały	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie</b>	3.019	2,44
HF 25M6R2	4.242.003.429.297	czarny	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie</b>	3.019	2,28

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
HF 25G5L2	4.242.003.429.341	stal	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, <b>grill</b> , pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie</b>	3.239	2,61
HF 25G5R2	4.242.003.429.358	stal	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, <b>grill</b> , pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie</b>	3.239	2,65
HF 35M562	4.242.003.429.532	stal	1000W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, <b>pojemność 36l</b> , do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm ( <b>wymiary w standardzie zabudowy kompaktowej</b> )	4.279	3,50
<b>OKAPY KUCZENNE</b>					
LF 957GA40	4.242.003.433.898	stal+szkło	Wyspowy, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz cyfrowy, 710 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	2.919	3,91
LF 457CA60	4.242.003.435.779	stal	Wyspowy, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz cyfrowy, 750 m3/h, filtr metalowy, szer. 40cm.	5.389	3,71
LF 958TA60	4.242.003.432.013	stal	Wyspowy, sterowanie elektroniczne, wyświetlacz cyfrowy, 820 m3/h, <b>softLight, funkcja Dimm, specjalne wyciszenie silnika, tech. szczelinowa</b> , filtr metalowy, szer. 90cm.	5.619	4,83
LC 954BB20	4.242.003.430.101	stal	Kominowy, 460 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	1.779	3,04
LC 954GA20	4.242.003.421.468	stal+szkło	Kominowy, 410 m3/h, filtr metalowy, szer. 90cm.	2.049	2,56
LC 956BA40	4.242.003.430.194	stal	Kominowy, sterowanie elektroniczne, 640 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	2.349	2,90
LC 957BA40	4.242.003.427.873	stal	Kominowy, sterowanie elektroniczne, 740 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	2.589	2,96
LC 956KA30	4.242.003.436.462	stal	Kominowy, 680 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	3.239	2,56
LC 957BC40	4.242.003.430.774	stal	Kominowy, sterowanie elektroniczne, 740 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	3.779	3,09
LC 955GB60	4.242.003.434.642	stal+szkło	Kominowy, <b>softLight, funkcja Dimm, tech. szczelinowa</b> , sterowanie elektroniczne, 590 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	4.369	3,37
LC 958TA60	4.242.003.429.471	stal	Kominowy, <b>softLight, funkcja Dimm, specjalne wyciszenie silnika</b> , sterowanie elektroniczne, 820 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	4.369	3,05
LC 956KB40	4.242.003.435.830	stal	Kominowy, sterowanie elektroniczne, 690 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	4.639	3,21
LC 955KA40	4.242.003.427.194	stal+szkło	Kominowy, <b>funkcja Dimm</b> , sterowanie elektroniczne, 550 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	5.619	3,18
LC 957AA70	4.242.003.435.717	stal	Kominowy, <b>softLight, funkcja Dimm, specjalne wyciszenie silnika</b> , sterowanie elektroniczne, 700 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	6.049	3,88
LC 956BA70	4.242.003.437.049	stal+szkło	Kominowy, <b>softLight, funkcja Dimm, specjalne wyciszenie silnika</b> , sterowanie elektroniczne, 650 m3/h, filtr metalowy, szer. 90 cm.	7.559	4,25
LC 956BC60	4.242.003.435.724	stal	Kominowy, <b>okap multimedialny - monitor TV, DVD, CD</b> . Sterowanie elektroniczne, <b>softLight, funkcja Dimm, specjalne wyciszenie silnika</b> , 650 m3/h. Do montażu nad elektryczną płytą kuchenną, szer. 90 cm.	12.999	4,84
LC 654BB20	4.242.003.430.088	stal	Kominowy, 460 m3/h, filtr metalowy, szer. 60 cm.	1.619	2,24
LC 657BA40	4.242.003.427.866	stal	Kominowy, sterowanie elektroniczne, 740 m3/h, filtr metalowy, szer. 60 cm.	2.429	2,29
LC 457CA60	4.242.003.435.878	stal	Kominowy, sterowanie elektroniczne, 760 m3/h, filtr metalowy, szer. 40 cm.	3.659	2,91
LC 655GB60	4.242.003.434.628	stal+szkło	Kominowy, <b>softLight, funkcja Dimm, tech. szczelinowa</b> , sterowanie elektroniczne, 590 m3/h, filtr metalowy, szer. 60 cm.	3.939	2,95
LC 656TA60	4242003429464	stal	Kominowy, <b>softLight, funkcja Dimm</b> , sterowanie elektroniczne, 550 m3/h, filtr metalowy, szer. 60 cm.	4.199	2,54
LI 23030	4.242.003.184.028	srebrzystoszary	Szufladowy, 400 m3/h, filtr metalowy, szer. 60 cm.	1.069	1,21
LI 44630	4.242.003.304.150	srebrzystoszary	Szufladowy, 500 m3/h, filtr metalowy, szer. 60 cm.	1.599	1,79
LI 48632	4242003436028	srebrzystoszary	Szufladowy, <b>softLight, funkcja Dimm</b> , sterowanie elektroniczne, 700 m3/h, filtr metalowy, <b>varioControl</b> , szer. 60 cm.	2.139	1,69
LB 54564	4.242.003.271.841	srebrzystoszary	Wysepkowy, 500 m3/h, szer. 53 cm.	919	1,11
LB 75564	4.242.003.271.865	srebrzystoszary	Wysepkowy, 650 m3/h, szer. 73 cm.	1.069	1,15
<b>AKCESORIA DO OKAPÓW</b>					
LZ 52650	4.242.003.433.966		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LF 957GA40	399	0,00
LZ 54750	4.242.003.390.337		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LF 457CA60	599	0,00
LZ 52850	4.242.003.433.973		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LF 958TA60	299	0,00
LZ 52250	4.242.003.430.811		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC 954BB20, LC954GA20, LC956BA40, LC957BA40, LC957BC40, LC654BB20, LC657BA40	399	0,00
LZ 54950	4.242.003.436.455		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC956KA30	399	0,00
LZ 51550	4.242.003.321.881		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC955GB60	169	0,00
LZ 51605	4.242.003.251.447		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC958TA60, LC957AA70, LC956BA70	169	0,00
LZ 54850	4.242.003.402.818		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC956KB40	399	0,00
LZ 51850	4.242.003.251.454		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC955KA40, LC656TA60	219	0,00
LZ 52550	4.242.003.350.942		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC956BC60	399	0,00
LZ 54650	4.242.003.390.320		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC457CA60	599	0,00
LZ 51550	4.242.003.321.881		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LC655GB60	169	0,00
LZ 46170	4.242.003.307.724	aluminium	Listwa aluminiowa do zamontowania od frontu <b>varioControl</b> do LI 48632.	189	0,00
LZ 46150	4.242.003.307.748	metal	Listwa stalowa do zamontowania od frontu <b>varioControl</b> do LI 48632.	189	0,00
LZ 46070	4.242.003.307.656	aluminium	Listwa aluminiowa do LI 48632, LI 44630.	129	0,00
LZ 46050	4.242.003.307.687	metal	Listwa stalowa do LI 48632, LI 44630.	129	0,00

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
LZ 45500	4.242.003.307.601		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LI48632, LC44630.	249	0,00
LZ 34500	4.242.003.251.492		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LI 23030.	139	0,00
LZ 33070	4.242.003.271.070	aluminium	Listwa aluminiowa do LI 23030.	89	0,00
LZ 33050	4.242.003.165.249	metal	Listwa stalowa do LI 23030.	89	0,00
LZ 73050	4.242.003.272.794		Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do LB 75564, LB 54564	89	0,00
<b>CHŁODZIARKI</b>					
KI 24RA50	4.242.003.356.920	122 cm	Chłodziarka, pojemność 226l, W122xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,36 kWh/24h, antiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 6 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , super cicha, zawiasy płaskie.	2449	8,38
KI 20FA50	4.242.003.365.311	102 cm	Chłodziarka ze strefą świeżości <b>VitaFresh (0°C)</b> , pojemność 154l, W102xS54xG53cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,39 kWh/24h, antiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, 3 szklane półki, podwieszany pojemnik pod półką, pojemnik z pokrywą, automatyczne odszranianie, super cicha, zawiasy płaskie.	3829	8,34
<b>CHŁODZIARKI Z GÓRNYM ZAMRAŻALNIKIEM</b>					
KI 24LV01	4.242.003.466.421	122 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, pojemność 204l (187+17), W122xS54xG54cm, klasa efektywności energ. A, 0,72 kWh/24h, antiBacteria, i, automatyczne odszranianie w chłodzience, 5 szklanych półek w tym 4 o regulowanej wysokości, zdolność zamrażania 2kg/24h, super cicha, zawiasy ślizgowe.	2249	7,56
KU 15LA50	4.242.003.439.166	82 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, do zabudowy pod blatem kuchennym, pojemność 125l (110+15), W82xS60xG55cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,47 kWh/24h, antiBacteria, 3 szklane półki w tym 2 o zmiennej wysokości, automatyczne odszranianie, zdolność zamrażania 2kg/24h, zawiasy płaskie, wentylacja w cokole.	2359	6,60
KI 24FA50	4.242.003.365.441	122 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem**** i strefą świeżości <b>VitaFresh (0°C)</b> , pojemność 177l (160+17), W122xS54xG53cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,63 kWh/24h, antiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, 3 szklane półki, podwieszany pojemnik pod półką, pojemnik z pokrywą, automatyczne odszranianie, zdolność zamrażania 2kg/24h, super cicha, zawiasy płaskie.	4159	9,34
KI 38FA50	4.242.003.431.801	178 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem****, strefą świeżości <b>VitaFresh (0°C)</b> i <b>wózkiem piwnicznym</b> , pojemność 243l (207+36), W178xS54xG53cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,72 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, 3 szklane półki, automatyczne odszranianie, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, zdolność zamrażania 3kg/24h, super cicha 40 dB (A) re1pW, zawiasy płaskie.	5449	12,43
<b>CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z GÓRNIĄ ZAMRAŻARKĄ</b>					
KI 26DA20	4.242.003.363.812	145 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na górze****, pojemność 231l (188+43), W145xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,68 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 5 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, zdolność zamrażania 4kg/24h, super cicha, zawiasy ślizgowe.	2929	10,04
KI 28DA20	4.242.003.363.690	158 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na górze****, pojemność 259l (216+43), W158xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,71 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 6 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, zdolność zamrażania 4kg/24h, super cicha, zawiasy ślizgowe.	3259	10,67
<b>CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z DOLNĄ ZAMRAŻARKĄ</b>					
KI 28SA50	4.242.003.364.833	158 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 244l (181+63), W158xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,75 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>osobne sterowanie temperatury w chłodzience i zamrażarce</b> , 4 szklane półki w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Allfrost, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, system ostrzegania z funkcją pamięć, zdolność zamrażania 12kg/24h, super cicha, zawiasy płaskie.	3259	12,09
KI 38VA20	4.242.003.364.871	177 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 285l (222+63), W177xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,77 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 5 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Allfrost, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, zdolność zamrażania 6kg/24h, super cicha, zawiasy ślizgowe.	3029	12,04
KI 38SA50	4.242.003.364.130	177 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 285l (222+63), W177xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,8 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>osobne sterowanie temperatury w chłodzience i zamrażarce</b> , 5 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Allfrost, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, system ostrzegania z funkcją pamięć, zdolność zamrażania 12kg/24h, super cicha, zawiasy płaskie.	3479	12,89
KI 38SA60	4.242.003.412.763	177 cm	<b>ecoPlus</b> , Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 285l (222+63), W177xS54xG54cm, <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,576 kWh/24h, AntiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>osobne sterowanie temperatury w chłodzience i zamrażarce</b> , 5 szklanych półek w tym 1 dzielona, podwieszany pojemnik pod półką, automatyczne odszranianie, 3 przezroczyste szuflady w zamrażarce, system Allfrost, <b>supermrożenie</b> , automatyka zamrażania, system ostrzegania z funkcją pamięć, zdolność zamrażania 12kg/24h, super cicha, zawiasy płaskie.	4499	12,99
<b>ZAMRAŻARKI</b>					
GI 14DA50	4.242.003.378.519	72 cm	Zamrażarka, pojemność 67l, W72xS54xG54cm, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,49 kWh/24h, <b>System Allfrost</b> , 3 przezroczyste szuflady, <b>supermrożenie</b> , zdolność zamrażania 10kg/24h, super cicha, zawiasy płaskie.	2359	6,03
<b>CHŁODZIARKI DO WINA</b>					
KF 18WA40 vinoThek prawostronna KF 18WA41 vinoThek lewostronna	4 242 003 367 001 4 242 003 366 998	87 cm	Chłodziarka do przechowywania wina (do zabudowy), pojemność: 149l, W87xS54xG54cm, Antibacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, płynna regulacja temperatury w zakresie +6°C do 14°C, 4 półki na butelki, półka na artykuły spożywcze, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , pojemność: max. 32 butelki 0,75l lub 9 butelek 0,75l i 19 butelek 1,0l, szklane drzwi w stalowych ramach, uchwył ze stali szlachetnej, super cicha, <b>touchLight</b> .	6629	7,53
KS 30WA40 vinoThek	4.242.003.372.319	155 cm	Chłodziarka do przechowywania wina <b>ze strefami temperatury</b> (wolnostojąca), pojemność: 296l, W155xS60xG66cm, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>2 strefy regulacji temperatury</b> , płynna regulacja temperatury w obydwu strefach w zakresie <b>+5°C do 22°C</b> , 4 półki na butelki, półka na artykuły spożywcze, wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 88 butelek 0,75l lub 66 butelek 1,0l, szklane drzwi w stalowych ramach, uchwył ze stali szlachetnej.	7899	14,05

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
KS 38WA40 vinoThek	4.242.003.372.296	186 cm	Chłodziarka do przechowywania wina <b>ze strefami temperatury</b> (wolnostojąca), pojemność: 368l, W186xS60xG66cm, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>2 strefy regulacji temperatury</b> , płynna regulacja temperatury w obydwu strefach w zakresie <b>+5°C do 22°C</b> , 5 półek na butelki, półka na artykuły spożywcze, wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 106 butelek 0,75l lub 78 butelek 1,0l, szklane drzwi w stalowych ramach, uchwyt ze stali szlachetnej.	8499	16,20
<b>CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI SIDE BY SIDE I KOMBINACJE TYPU SIDE BY SIDE (WOLNOSTOJĄCE)</b>					
KS 38KV64	4.242.003.392.775	185 cm	Pojemność 355l, <b>W185xS60xG65cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,37 kWh/24h, AntiBacteria, Bombie Softline, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 7 szklanych półek, półka na butelki, wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , wspomaganie zamykania drzwi, drzwi <b>stal szlachetna</b> (nowy design drzwi). Możliwość kombinacji z zamrażarką GS 34VV65 (Łącznik KS 12Z492).	4069	12,50
GS 34VV65	4.242.003.391.723	185 cm	Pojemność 249l, <b>W185xS60xG65cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,76 kWh/24h, Bombie Softline, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 5 wysuwanych szuflad (w tym 1 duża typu BigBox) + 3 szuflady z uchylnymi drzwiami, system Allfrost, automatyka zamrażania, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny, zdolność zamrażania 30kg/24h, wspomaganie zamykania drzwi, drzwi <b>stal szlachetna</b> (nowy design drzwi). Możliwość kombinacji z chłodziarką KS 38KV64 (Łącznik KS 12Z492).	4069	13,10
KS 12Z492	4.242.003.355.497	185 cm	Łącznik do stworzenia kombinacji typu <b>Side by Side chłodziarki KS 34KV64 i zamrażarki GS 34VV65</b> .	119	0,00
<b>Zakup w zestawie KS38KV64+GS34VV65+KS12Z492</b>				7839	25,60
KS 38RV71 <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.490.365	186 cm	Pojemność 355l, <b>W186xS60xG65cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,40 kWh/24h, antiBacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 7 szklanych półek, <b>chromowany stelaż na butelki</b> , wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , wspomaganie zamykania drzwi, <b>kolor: drzwi stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach</b> . Możliwość kombinacji z zamrażarką GS 32NV71 (Łącznik w wyposażeniu standardowym chłodziarki).	4069	12,47
GS 32NV71 <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.490.761	186 cm	Pojemność 247l, <b>W186xS60xG65cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,84 kWh/24h, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, 5 szuflad w tym 1 duża typu BigBox, 2 zamykane półki na mrozonki, system Allfrost, automatyka zamrażania, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 20kg/24h, wspomaganie zamykania drzwi, <b>kolor: drzwi stal szlachetna, powłoka antiFingerprint na drzwiach</b> . Możliwość kombinacji z chłodziarką KS 38RV71	4069	12,82
<b>Zakup w zestawie KS38RV71+GS32NV71</b>				7839	25,29
KA 58NP90	4.242.003.360.675	181 cm	Pojemność 500l (330+170), <b>W181xS90xG74cm</b> , zamrażarka****, klasa efektywności energ. <b>A</b> , 1,43 kWh/24h, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki, zamek, <b>Multi Airflow</b> , 3 szklane półki + 3 szuflady z regulacją wilgotności (w tym 1 z regulacją temperatury) w chłodziarce, półka na butelki, <b>superchłodzenie</b> , 2 szuflady + 3 szklane półki w zamrażarce, <b>supermrożenie</b> , alarm akustyczny, zdolność zamrażania 10kg/24h, <b>stal szlachetna</b> . Do wyczerpania zapasów	15299	28,50
KA 62DP90	4.242.003.401.590	176 cm	<b>coolDuo</b> Pojemność 533l (336+19+178), <b>W176xS91xG76cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 1,28 kWh/24h, antiBacteria, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, <b>tryb eco, wakacyjny</b> , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , panel oświetleniowy LED, 4 szklane półki w tym 2 <b>easyLift</b> , 3 szuflady w tym <b>freshProtectBox</b> z regulacją temp. w zakresie 0-3°C, stelaż na butelki. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, <b>kolor: stal szlachetna</b> .	11999	30,91
KA 62DS20 <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.468.555	176 cm	<b>coolDuo</b> Pojemność 533l (336+19+178), <b>W176xS91xG76cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 1,28 kWh/24h, antiBacteria, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, <b>tryb eco, wakacyjny</b> , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , 4 szklane półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 szuflady w tym <b>freshProtectBox</b> z regulacją temp. w zakresie 0-3°C, stelaż na butelki. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, <b>kolor: biały pod szkłem</b> .	10499	21,66
KA 62DS50 <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.468.579	176 cm	<b>coolDuo</b> Pojemność 533l (336+19+178), <b>W176xS91xG76cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 1,28 kWh/24h, antiBacteria, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, <b>tryb eco, wakacyjny</b> , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , 4 szklane półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 szuflady w tym <b>freshProtectBox</b> z regulacją temp. w zakresie 0-3°C, stelaż na butelki. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, <b>kolor: czerni pod szkłem</b> .	10499	32,89
KA 62DS90 <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.468.562	176 cm	<b>coolDuo</b> Pojemność 533l (336+19+178), <b>W176xS91xG76cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 1,28 kWh/24h, antiBacteria, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, <b>tryb eco, wakacyjny</b> , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , 4 szklane półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 szuflady w tym <b>freshProtectBox</b> z regulacją temp. w zakresie 0-3°C, stelaż na butelki. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, <b>kolor: tytan pod szkłem</b> .	10499	21,66
KA 60NA40	4.242.003.358.498	179 cm	Pojemność 504l (334+170), <b>W179xS90xG73,5cm</b> , zamrażarka****, klasa efektywności energ. <b>A</b> , 1,43 kWh/24h, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki, <b>mini bar</b> , zamek, <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , 3 szklane półki + 3 szuflady w chłodziarce, 2 szuflady + 3 szklane półki w zamrażarce, <b>supermrożenie</b> , alarm akustyczny, zdolność zamrażania 10kg/24h, <b>kolor: INOX</b> .	10499	22,00
KA 62DV40	4.242.003.469.934	175 cm	<b>coolDuo</b> Pojemność 556l (378+178), <b>W176xS91xG76cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 1,25 kWh/24h, antiBacteria, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wyświetlacz LED, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , 4 szklane półki, 3 szuflady. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, <b>kolor: INOX</b> .	9499	21,66
KA 62DA70	4.242.003.432.426	176 cm	<b>coolDuo</b> Pojemność 533l (336+19+178), <b>W176xS91xG76cm</b> , klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 1,28 kWh/24h, antiBacteria, <b>noFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, <b>tryb eco, wakacyjny</b> , wyświetlacz LCD, kostkarka (kostki lodu i lód kruszony), woda pitna, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki. Chłodziarka: <b>Multi Airflow, superchłodzenie</b> , 4 szklane półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 szuflady w tym <b>freshProtectBox</b> z regulacją temp. w zakresie 0-3°C, stelaż na butelki. Zamrażarka ****: 2 szuflady, 3 szklane półki, <b>supermrożenie</b> , alarm optyczny i akustyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, <b>kolor: drzwi stal szlachetna</b>	9699	30,65

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
<b>coolConcept</b>					
<b>KI 38CP60</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.462.263	177 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem i <b>wózkiem chłodniczym</b> , pojemność 302l (28+169+105), <b>W177xS56xG55cm</b> , zamrażarka****, <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,53 kWh/24h, automatyczne odszranianie w chłodziarce, antiBacteria, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodami LED, 2 szklane półki w tym 1 <b>easyLift</b> , wysuwana taca, pojemnik na warzywa na prowadnicach teleskopowych, <b>snackBox</b> , alarm akustyczny i optyczny, <b>supermrożenie</b> , zdolność zamrażania 2kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>7099</b>	12,87
<b>KI 25RP60</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.462.133	140 cm	Chłodziarka, pojemność 258l, <b>W140xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,27 kWh/24h, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , antiBacteria, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodami LED, alarm akustyczny i optyczny, 3 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 wysuwane tace, 2 pojemniki na warzywa na prowadnicach teleskopowych w tym <b>softCooler</b> , zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy. Dostępny od 04.2010.	<b>5769</b>	11,21
<b>KI 25FP60</b>	4.242.003.462.126	140 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem i strefą świeżości <b>vitaFresh (0°C)</b> , pojemność 214l (28+129+57)), <b>W140xS55G54cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> 0,53 kWh/24h, automatyczne odszranianie w chłodziarce, antiBacteria, airFreshFilter, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodami LED, 2 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 2 wysuwane tace, alarm akustyczny i optyczny, <b>supermrożenie</b> , 2 półki w zamrażarce, zdolność zamrażania 2kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>6598</b>	11,55
<b>KI 27FP60</b>	4.242.003.462.249	140 cm	Chłodziarka ze strefą świeżości <b>vitaFresh (0°C)</b> , pojemność 233l(176+57), <b>W140xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,31 kWh/24h, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , antiBacteria, airFreshFilter, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze oświetlane diodami LED, 3 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 wysuwane tace, alarm akustyczny i optyczny, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>6449</b>	12,53
<b>KI 42FP60</b>	4.242.003.462.294	177 cm	Chłodziarka ze strefą świeżości <b>vitaFresh (0°C)</b> , pojemność 306l (228+78), <b>W177xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,33 kWh/24h, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , antiBacteria, airFreshFilter, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodami LED, 3 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 4 wysuwane tace, alarm akustyczny i optyczny, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>7239</b>	15,26
<b>KI 40FP60</b>	4.242.003.462.287	177 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem i strefą świeżości <b>vitaFresh (0°C)</b> , pojemność 289l (28+183+78), <b>W177xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,58 kWh/24h, automatyczne odszranianie w chłodziarce, antiBacteria, airFreshFilter, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodami LED, 2 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 3 wysuwane tace, alarm akustyczny i optyczny, <b>supermrożenie</b> , zdolność zamrażania 2kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>7379</b>	14,05
<b>KI 39FP60</b>	4.242.003.462.270	177 cm	Chłodziarko-zamrażarka i strefą świeżości <b>vitaFresh (0°C)</b> , zamrażarka na dole****, pojemność 251l (132+57+62), <b>W177xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,62 kWh/24h, automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, antiBacteria, airFreshFilter, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroczniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wnętrze podświetlane diodami LED, <b>superchłodzenie</b> , 2 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 2 wysuwane tace, <b>supermrożenie</b> , system <b>noFrost</b> w zamrażarce, dwie szuflady w zamrażarce w tym jedna typu <b>bigBox</b> , alarm akustyczny i optyczny, zdolność zamrażania 12kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>7639</b>	13,67
<b>KI 34NP60</b>	4.242.003.440.704	177 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 265l (189+76), <b>W177xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> 0,6 kWh/24h, <b>automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce</b> , antiBacteria, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroczniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wnętrze podświetlane diodami LED, <b>superchłodzenie</b> , 3 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 2 wysuwane tace, pojemnik na warzywa na prowadnicach teleskopowych, <b>supermrożenie</b> , system <b>noFrost</b> w zamrażarce, 3 szuflady w zamrażarce w tym jedna typu <b>bigBox</b> , alarm akustyczny i optyczny, zdolność zamrażania 15kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>7239</b>	13,86
<b>GI 38NP60</b>	4.242.003.462.119	177 cm	Zamrażarka ****, pojemność 213l, <b>W177xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,61 kWh/24h, <b>noFrost</b> - automatyczne odszranianie, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroczniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodą LED, <b>supermrożenie</b> , alarm akustyczny i optyczny, 2 zamykane półki na mrożonki, 5 szuflad w tym jedna typu <b>bigBox</b> , zdolność zamrażania 25kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>6449</b>	14,82
<b>GI 25NP60</b>	4.242.003.462.102	140 cm	Zamrażarka ****, pojemność 160l, <b>W140xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,52 kWh/24h, <b>noFrost</b> - automatyczne odszranianie, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroczniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodą LED, <b>supermrożenie</b> , alarm akustyczny i optyczny, 1 zamykana półka na mrożonki, 4 szuflady w tym jedna typu <b>bigBox</b> , zdolność zamrażania 25kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>5529</b>	8,95
<b>KI 28FP60</b>	4.242.003.462.256	158 cm	Chłodziarka z górnym zamrażalnikiem i strefą świeżości <b>vitaFresh (0°C)</b> , pojemność 248l (28+142+78), <b>W158xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,56 kWh/24h, automatyczne odszranianie w chłodziarce, antiBacteria, airFreshFilter, wyświetlacz LED z <b>touchControl</b> , <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wnętrze podświetlane diodami LED, 2 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 2 wysuwane tace, alarm akustyczny i optyczny, <b>supermrożenie</b> , 2 półki w zamrażarce, zdolność zamrażania 2kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>6979</b>	13,13
<b>KI 28NP60</b>	4.242.003.440.711	158 cm	Chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka na dole****, pojemność 230l (168+62), <b>W158xS56xG55cm</b> , <b>klasa efektywności energ. A++</b> , 0,55 kWh/24h, <b>automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce</b> , antiBacteria, wyświetlacz LED z <b>easyLift</b> , <b>elektroczniczna regulacja temperatury</b> oddzielnie dla chłodziarki i zamrażarki, wnętrze podświetlane diodami LED, <b>superchłodzenie</b> , 2 półki w tym 1 <b>easyLift</b> , 2 wysuwane tace, pojemnik na warzywa na prowadnicach teleskopowych, <b>supermrożenie</b> , system <b>noFrost</b> w zamrażarce, 2 szuflady w zamrażarce w tym jedna typu <b>bigBox</b> , alarm akustyczny i optyczny, zdolność zamrażania 15kg/24h, zawiasy płaskie, pełna wentylacja w cokole zabudowy.	<b>6849</b>	12,57
<b>ZMYWARKI W PEŁNI ZINTEGROWANE O SZEROKOŚCI 60 CM</b>					
<b>SE 65E332EU</b> <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.400.180	w pełni zintegrowana	5 programów, 4 temp.: 35°C, 50°C, 65°C, 70°C, klasy AAA, <b>aquaStop</b> , panel sterujący czarny, 49 db (re 1 pW).	<b>2.379</b>	6,43
<b>SN 64M001EU</b>	4.242.003.411.490	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic</b> , <b>13 kompletów naczyń</b> , <b>2 x 4 programy</b> , 5.temp.: 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, HalfLoad</b> . Klasy AAA, Asystent dozowania, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 46 db (re 1 pW).	<b>3.579</b>	5,43
<b>SN 66N030EU</b>	4.242.003.482.797	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic</b> , <b>13 kompletów naczyń</b> , <b>2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad</b> . Klasy AAA, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 44 db (re 1 pW).	<b>4.129</b>	5,56
<b>SN 66N080EU</b>	4.242.003.482.759	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic</b> , <b>14 kompletów naczyń</b> , <b>2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 44 db (re 1 pW).	<b>4.329</b>	5,76
<b>SN 66M092EU</b>	4.242.003.479.285	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic ecoStar</b> , <b>13 kompletów naczyń</b> , <b>zużycie wody 7 litrów, energii 0,97 kWh</b> , <b>2 x 6 programów</b> , 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 40°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, systemochrony szkła, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 44 db (re 1 pW).	<b>4.619</b>	5,63

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
SN 66T050EU	4.242.003.410.813	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic, 13 kompletów naczyń</b> , 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, Strefa Intensywna</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący Piezo touchControl (metalik), 42 db (re 1 pW).	4.779	5,83
SN 66T090EU	4.242.003.411.469	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, Higiena, Strefa Intensywna</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, panel sterujący Piezo touchControl (metalik), infoLight, 44 db (re 1 pW).	5.179	5,96
SN 66T092EU	4.242.003.478.202	w pełni zintegrowana	<b>speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, energySave, Strefa Intensywna, Turbosuszenie Zeolith</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, emotionLight, infoLight, panel sterujący Piezo touchControl (metalik), 42 db (re 1 pW).	5.979	6,50
<b>ZMYWARKA "PARTY LINE"</b>					
SE 64N360EU <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.534.359	w pełni zintegrowana	60 cm, 12 kompletów naczyń, 4 programy, 5 temp.: <b>party 45°C</b> , 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, funkcja dodatkowa: <b>varioSpeed</b> . Klasy AAA, auto 3in1, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, panel sterujący metalik, <b>49 db</b> (re 1 pW).	2.599	4,82
<b>Zmywarki z programem "PARTY" dostępne także w wersji wolnostojącej 45 i 60 cm.</b>					
<b>ZMYWARKI Z PANELEM O SZEROKOŚCI 60 CM</b>					
SE 55E556EU	4.242.003.386.835	panel sterujący stalowy	12 kompletów naczyń, 5 programów, 6 temp.: m. wstępne, 45°C, 40°C, 50°C, auto 55-65°C, <b>70°C</b> , klasy AAA, auto 3in1, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, rackMatic, chowane pokrętko, 49 db (re 1 pW).	2.899	4,82
SE 54M567EU	4242003454411	panel sterujący stalowy	12 kompletów naczyń, 4 programy, 5 temp.: 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, <b>funkcja dodatkowa: varioSpeed</b> . Klasy AAA, auto 3in1, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, rackMatic, 48 db (re 1 pW).	3.349	4,98
SN 56N580EU	4.242.003.482.803	panel sterujący stalowy	<b>speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, 44 db (re 1 pW).	4.029	5,90
SN 56N551EU	4.242.003.481.936	panel sterujący stalowy	<b>speedMatic, 13 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, Higiena, Strefa Intensywna</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , duży wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, 42 db (re 1 pW).	4.259	5,90
SN 56M592EU	4.242.003.479.803	panel sterujący stalowy	<b>speedMatic ecoStar, 13 kompletów naczyń, zużycie wody 7 litrów energii 0.97 kWh, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 40°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, HigienaPlus, Strefa Intensywna</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, system ochrony szkła, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, 44 db (re 1 pW).	4.569	5,83
SN 56T590EU	4.242.003.436.899	panel sterujący stalowy	<b>speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, Higiena, Strefa Intensywna</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , duży wyświetlacz w jęz. polskim, panel touchControl (stal), programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, 41 db (re 1 pW).	5.059	6,43
SN 56T592EU	4.242.003.478.172	panel sterujący stalowy	<b>speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, energySave, Strefa Intensywna, Turbosuszenie Zeolith</b> . Klasy <b>A-10%AA</b> , <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , duży wyświetlacz w jęz. polskim, panel touchControl (stal), emotionLight, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, 42 db (re 1 pW).	6.279	6,63
<b>ZMYWARKI W PEŁNI ZINTEGROWANE O SZEROKOŚCI 45 CM</b>					
SF 64M330EU	4.242.003.378.441	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, 4 programy, 3 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, 65°C, klasy AAA, wymiennik ciepła, <b>aquaStop</b> , programowanie czasu start 3/6/9 h, panel sterujący stalowy, 49 db (re 1 pW).	2.699	4,80
SF 64T351EU	4.242.003.379.769	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, <b>2 x 4 programy</b> , 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, funkcja dodatkowa: <b>halfLoad</b> . Klasy <b>AAA</b> , auto 3in1, wymiennik ciepła, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, rackMatic, panel sterujący stalowy, 49 db (re 1 pW).	2.949	4,80
SF 64T354EU	4.242.003.387.894	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, 4 programy, 4 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, funkcja dodatkowa: <b>varioSpeed</b> . Klasy AAA, auto 3in1, wymiennik ciepła, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, rackMatic, <b>infoLight</b> , panel sterujący stalowy, <b>45 db</b> (re 1 pW).	3.199	5,06
SF 65T352EU	4.242.003.461.730	w pełni zintegrowana	9 kompletów naczyń, 5 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, 2 funkcje dodatkowe: <b>varioSpeed, Strefa Intensywna</b> . Klasy AAA, auto 3in1, wymiennik ciepła, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, rackMatic, <b>infoLight</b> , panel sterujący stalowy, <b>45 db</b> (re 1 pW).	3.549	5,00
<b>ZMYWARKI Z PANELEM O SZEROKOŚCI 45 CM</b>					
SF 55M554EU <b>NOWOŚĆ</b>	4.242.003.435.342	panel sterujący stalowy	9 kompletów naczyń, 5 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, 55°-65°C, 70°C, <b>funkcja dodatkowa: varioSpeed</b> . Klasy AAA, auto 3in1, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, chowane pokrętko, 47 db (re 1 pW).	3.149	4,46
SF 54T554EU	4.242.003.435.366	panel sterujący stalowy	9 kompletów naczyń, 4 programy, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 55°-65°C, 70°C, <b>funkcja dodatkowa: varioSpeed</b> . Klasy AAA, auto 3in1, wymiennik ciepła, aquaSensor, <b>aquaStop</b> , duży wyświetlacz, programowanie czasu startu do 19 h, rackMatic, <b>45 db</b> (re 1 pW).	3.849	5,20
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO ZMYWAREK</b>					

Model	EAN		Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
SZ 73125	4.242.003.438.145		Drzwi zmywarki i osłona cokołu ze stali szlachetnej. Można użyć zamiennie zamiast frontu meblowego. Tylko do modeli z panelem o szer. 60 cm. Warunkiem jest wysokość całego frontu drzwi 72 cm, oraz cokołu 9 cm.	168	0,00
SZ 71005	4.242.003.169.971		Drzwi zmywarki i osłona cokołu ze stali szlachetnej. Można użyć zamiennie zamiast frontu meblowego. Tylko do modeli z panelem o szer. 60 cm. Warunkiem jest wysokość całego frontu drzwi 72 cm, oraz cokołu 9 cm.	168	0,00
SZ 72031	4.242.003.342.534		<b>Zestaw składający się z 4 elementów</b> (głowica do mycia blach + dodatki, mały koszyk na sztućce + uchwyt do mycia butelek + uchwyty do mycia kubków). Do zmywarek SE..., SF	56	0,00
SZ 73000	4.242.003.416.532		<b>Zestaw składający się z 4 elementów</b> (głowica do mycia blach + dodatki, mały koszyk na sztućce + uchwyt do mycia butelek + uchwyty do mycia kubków). Tylko do zmywarek speedMatic SN...	56	0,00
SZ 73100	4.242.003.416.556		Kosz na sztućce. Tylko do zmywarek speedMatic SN..., które mają Vario3 - dodatki poziom załadunku.	31	0,00
SZ 78100	4.242.003.302.637		Kaseta do mycia srebrnych sztućców do zmywarek SE...i SF...	44	0,00
SZ 73001	4.242.003.416.549		Kaseta do mycia srebrnych sztućców. Tylko do zmywarek speedMatic SN...	41	0,00
SZ 73640	4.242.003.437.834		Kosz do mycia długich szklanek i kiełiszków. Tylko do zmywarek 60 cm ze składanymi półkami w dolnym koszu.	155	0,00
<b>PRALKA, PRALKO-SUSZARKA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>					
WI 14S440EU	4.242.003.390.276	pralka w pełni zintegrowana	Pralka 1400/400 obr./min., 7 kg, <b>bęben varioSoft, touchControl</b> , duży wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, programy specjalne: <b>Super 15, Outdoor, Koszule Business, powerWash60</b> , Delikatne/Jedwab, Mix, Wełna, pranie wstępne, płukanie dodatkowe, mniej zagnieceń, aquaStop. Klasy <b>A-10%</b> AC.	5.549	10,72
WK 14D540EU NOWOŚĆ	4.242.003.479.100	pralko-suszarka w pełni zintegrowana	Pralko-suszarka 1400/600 obr./min., 6 kg, duży wyświetlacz LED, programowanie czasu startu, wskaźnik czasu do końca programu, program specjalne: Super 15, Outdoor, Koszule Business, Mix, Delikatne/Jedwab, Wełna, Nocny, 2 programy suszenia: intensywny, delikatny sterowane czasowo, czujnik wilgotności powietrza, automatyka wagowa, aquaStop. Klasy <b>BAB</b> .	5.639	11,25
WX 975600	4.242.003.047.101		Zestaw nakładek służący do stabilnego mocowania pralki do podłogi.	56	0,00
WZ 20440	4.242.003.387.009		Nóżki umożliwiające postawienie pralki na wysokości 90 cm.	189	0,00
<b>PORSCHE DESIGN</b>					
TC 911P2	4.242.003.353.950	Ekspres do kawy	Obudowa ze szcztokowanego aluminium, 8 <b>dużych / 12 małych filiżanek</b> , termos utrzymujący ciepło i aromat kawy, <b>termos po zakończeniu procesu parzenia automatycznie wysuwa się, podświetlane na niebiesko przełączniki wyboru ilości i mocy kawy, sygnalizacja konieczności odkamieniania i automatyczny program usuwania kamienia</b> , 1100 W	929	0,78
TT 911P2	4.242.003.354.025	Toster	Termoizolowana obudowa Cool-Touch ze szcztokowanego aluminium, pojemność: 2 kromki pieczywa o dł. do 250 mm, <b>funkcja Memory</b> , 11-stopniowa regulacja intensywności opiekania, <b>wyświetlacz LCD z informacją o czasie pozostałym do końca pracy</b> , automatyczne centrowanie pieczywa, <b>pokrywa zamykająca toster, podświetlany na niebiesko przycisk STOP</b> , 1000W	749	0,69
TW 911P2	4.242.003.353.967	Czajnik elektryczny	Bezprzewodowy, termoizolowana obudowa ze szcztokowanego aluminium, pojemność 1,5l, podstawa obrotowa 360°, <b>dwustronny wskaźnik poziomu wody</b> , filtr antywapniowy ze stali szlachetnej, <b>włącznik podświetlany na niebiesko, płynne otwieranie pokrywy za pomocą przycisku</b> , 2400 W	579	0,31
<b>AUTOMATY DO KAWY, WOLNOSTOJĄCE</b>					
TK 76209RW EQ.7 Z-series	4.242.003.480.908	kolor czarny piano	Automat do kawy o mocy <b>1700 W</b> i ciśnieniu <b>19 bar</b> , unikalne systemy: <b>Aroma Pressure</b> wydobywa aromat kawy, <b>Milk Center</b> automatycznie przygotowuje kawę z mlekiem i macchiato, <b>Senso Flow</b> zapewnia stałą temperaturę parzenia kawy, <b>Ceram Drive</b> dokładnie i bez trudu mieli ziarna, wyświetlacz <b>LCD z polskim menu</b> , funkcja <b>My Coffe</b> do parzenia kawy według własnego przepisu, zbiornik na wodę 2,1 l, osobne miejsce na wysoką szkalnkę do latte macchiato (nawet 15 cm), metalowy izolowany pojemnik na mleko utrzymuje temperaturę nawet do 7 godzin, filtr do wody w zestawie (TZ70003)	5.699	1,87
TK 73201RW EQ.7 L-series	4.242.003.480.854	kolor srebrny/ antracyt	Automat do kawy o mocy <b>1700 W</b> i ciśnieniu <b>19 bar</b> , unikalne systemy: <b>Aroma Pressure</b> wydobywa aromat kawy, <b>Milk Center</b> automatycznie przygotowuje kawę z mlekiem i macchiato, <b>Senso Flow</b> zapewnia stałą temperaturę parzenia kawy, <b>Ceram Drive</b> dokładnie i bez trudu mieli ziarna, wyświetlacz <b>LCD z polskim menu</b> , zbiornik na wodę 2,1 l, osobne miejsce na wysoką szkalnkę do latte macchiato (nawet 15 cm), plastikowy pojemnik na mleko, możliwość zainstalowania filtra do wody (TZ70003)	4.799	1,87
TK 71204RW EQ.7 M-series	4.242.003.488.133	kolor szary bazaltowy	Automat do kawy o mocy <b>1700 W</b> ■ ciśnienie <b>15 bar</b> ■ <b>Aroma Pressure</b> wydobywa aromat kawy ■ <b>Milk Center</b> automatycznie przygotowuje kawę z mlekiem i macchiato ■ <b>Senso Flow</b> zapewnia stałą temperaturę parzenia kawy ■ <b>Ceram Drive</b> dokładnie i bez trudu mieli ziarna ■ wyświetlacz <b>LCD z polskim menu</b> ■ zbiornik na wodę 2,1l ■ osobne miejsce na wysoką szkalnkę do latte macchiato (nawet 15 cm) ■ możliwość zainstalowania filtra do wody (TZ70003)	4.399	1,89
TK 69009 surpresso S75	4.242.003.372.999	kolor czarny piano	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, <b>Milk whirl system</b> , wymowany blok zaparządzający, <b>wyświetlacz dialogowy</b> , możliwość zaprogramowania czasu włączenia/wyłączenia, zintegrowany pojemnik do przygotowywania mleka do kawy cappuccino, <b>filtr do wody</b>	4.599	2,12
TK 58001 supresso compact	4.242.003.428.108	kolor srebrny/czarny	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, <b>milk whirl</b> , espresso i cappuccino, 15 bar, <b>aroma whirl system plus</b> , <b>calc`n`clean</b> , wymowany blok zaparządzający, <b>duży wyświetlacz</b> z symbolami, <b>chromowane elementy</b> , programowanie temperatury kawy podświetlenie filiżanki, kolor: srebrny.	2.699	1,47
TK 56001 surpresso compact	4.242.003.475.812	kolor antracyt	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie espresso, końcówka do spieniania mleka na latte i cappuccino, 15 bar, <b>aroma whirl system plus</b> , <b>calc`n`clean</b> , <b>ustawienie eco</b> , funkcja <b>espresso doppio</b> (podwójnie parzone, podwójnie mocne włoskie espresso), wymowany blok zaparządzający, wyświetlacz z symbolami	2.499	1,44
TK 56004 surpresso compact	4.242.003.475.829	kolor oliwkowy metalic	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie espresso, końcówka do spieniania mleka na latte i cappuccino, 15 bar, <b>aroma whirl system plus</b> , <b>calc`n`clean</b> , <b>ustawienie eco</b> , funkcja <b>espresso doppio</b> (podwójnie parzone, podwójnie mocne włoskie espresso), wymowany blok zaparządzający, wyświetlacz z symbolami	2.499	1,44
TK 52002 surpresso compact pure white	4.242.003.407.196	kolor biały	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, <b>calc`n`clean</b>	2.099	1,43
TK 52001 surpresso compact pure black	4.242.003.399.125	kolor czarny	Automat do kawy, w pełni automatyczne przyrządzanie kawy zwykłej, espresso i cappuccino, 15 bar, aroma whirl system plus, <b>calc`n`clean</b>	1.999	1,45