

## Cennik marka Siemens - studioLine oferta dla studiów kuchennych

Sugerowane ceny detaliczne

Zawiera aktualne stawki kosztu gospodarowania odpadami

Obowiązuje od 01.07.2010

Model	EAN	Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
<b>PIEKARNIKI</b>				
HB 43AB540	4.242.003.453.544	7 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane pokręta, ecoClean,	2.189	4,60
HB 33AB250	4.242.003.414.170	8 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane pokręta, ecoClean, <b>kolor biały</b>	3.349	4,60
HB 33AB650	4.242.003.431.573	8 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane pokręta, ecoClean, <b>kolor czarny</b>	3.349	4,63
HB 33AU550	4.242.003.434.857	8 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 50°C, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane pokręta, ecoClean, prowadnice teleskopowe na 3 poziomach typu full extension	3.779	4,93
HB 76AA260	4.242.003.415.412	10 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, automatyka pieczenia 40 programów, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane podświetlane stalowe pokręta, activeClean, wskaźnik zalegania ciepła, funkcja Memory, wyłącznik bezpieczeństwa, <b>kolor biały</b>	5.399	5,09
HB 76AA660	4.242.003.415.436	10 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, automatyka pieczenia 40 programów, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane podświetlane stalowe pokręta, activeClean, wskaźnik zalegania ciepła, funkcja Memory, wyłącznik bezpieczeństwa, <b>kolor czarny</b>	5.399	5,23
HB 76AT560	4.242.003.453.650	10 sposobów grzania, wyświetlacz graficzny, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, automatyka pieczenia 40 programów, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane podświetlane stalowe pokręta, activeClean, prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, wskaźnik zalegania ciepła, funkcja Memory, wyłącznik bezpieczeństwa	5.719	5,34
HB 78P570	4.242.003.441.008	12 sposobów grzania, wyświetlacz tekstowy, temperatura na szybie drzwi piekarnika 40°C, automatyka pieczenia 34 programy, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, automatyczne szybkie nagrzewanie, oświetlenie piekarnika, chowane podświetlane stalowe pokręta, activeClean, winda piekarnika, wskaźnik zalegania ciepła, funkcja Memory, wyłącznik bezpieczeństwa.	10.799	7,54
<b>PIEKARNIKI KOMPAKTOWE</b>				
HB 86K572	4.242.003.405.505	<b>Piekarnik kompaktowy z kuchenką mikrofalową</b> , (15 sposobów grzania), moc mikrofal 900W, wyświetlacz tekstowy, 70 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, funkcja pamięć, programowanie czasu rozpoczęcia pracy, chowane podświetlane stalowe pokręta, ecoClean.	5.939	4,90
HB 86K672	4.242.003.405.024	<b>Piekarnik kompaktowy z kuchenką mikrofalową</b> , (15 sposobów grzania), moc mikrofal 900W, wyświetlacz tekstowy, 70 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, funkcja pamięć, programowanie czasu rozpoczęcia pracy, chowane podświetlane stalowe pokręta, ecoClean, <b>kolor czarny</b> .	5.939	5,07
HB 36D572	4.242.003.412.992	<b>Piekarnik z funkcją gotowania na parze</b> , grzanie gorącym powietrzem od 30-230°C, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, łączenie funkcji grzania i pary, 70 programów automatycznych, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, timer elektroniczny, wyłącznik bezpieczeństwa, wyświetlacz tekstowy, stal.	6.479	3,61
HB 36D272	4.242.003.412.992	<b>Piekarnik z funkcją gotowania na parze</b> , grzanie gorącym powietrzem od 30-230°C, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, łączenie funkcji grzania i pary, 70 programów automatycznych, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, timer elektroniczny, wyłącznik bezpieczeństwa, wyświetlacz tekstowy, <b>kolor biały</b> .	6.479	3,61
HB 36D672	4.242.003.412.992	<b>Piekarnik z funkcją gotowania na parze</b> , grzanie gorącym powietrzem od 30-230°C, gotowanie na parze w zakresie temperatur od 35-100°C, łączenie funkcji grzania i pary, 70 programów automatycznych, elektroniczna regulacja dopływu wody i poziomu temperatury, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, timer elektroniczny, wyłącznik bezpieczeństwa, wyświetlacz tekstowy, <b>kolor czarny</b> .	6.479	3,61
<b>SZUFLADY GRZEWCZE</b>				
HW 290562	4.242.003.429.204	Zakres wykorzystania: dojrzewanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w ciepłe, podgrzewanie naczyń, delikatne dogotowywanie. Płyta grzewcza ze szkła hartowanego, wnętrze ze stali szlachetnej, regulacja temperatury w zakresie od ok. 30 do 80°C, prowadnice teleskopowe.	3.019	0,00

## Cennik marka Siemens - studioLine oferta dla studiów kuchennych

Sugerowane ceny detaliczne

Zawiera aktualne stawki kosztu gospodarowania odpadami

Obowiązuje od 01.07.2010

Model	EAN	Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
HW 290262	4.242.003.429.228	Zakres wykorzystania: dojrzwanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie potraw, utrzymywanie w ciepłe, podgrzewanie naczyń, delikatne dogotowywanie. Płyta grzewcza ze szkła hartowanego, wnętrze ze stali szlachetnej, regulacja temperatury w zakresie od ok. 30 do 80°C, prowadnice teleskopowe, <b>kolor biały</b> .	3.019	0,00
<b>PŁYTY INDUKCYJNE</b>				
EH 811TL11E	4.242.003.436.745	Płyta indukcyjna z integralnym sterowaniem sensorowym, cyfrowy wyświetlacz, timer, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, szerokość: 80cm, planoDesign - do montażu tylko w blatach z kamienia. Konieczność używania garnków ze stali ferromagnetycznej.	7.559	1,83
<b>PŁYTY CERAMICZNE</b>				
ET 601MG11D	4.242.003.417.164	Płyta ceramiczna z integralnym sterowaniem sensorowym touchSlider Mono, 4 pola grzewcze highSpeed w tym 2 strefy o zmiennym zasięgu, shortClean, cyfrowy wyświetlacz, timer, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, szerokość: 60cm, planoDesign - do montażu tylko w blatach z kamienia.	2.919	1,01
ET 685MN11E	4.242.003.417.591	Płyta ceramiczna z integralnym sterowaniem metal touchSlider Mono, 4 pola grzewcze highSpeed w tym 1 strefa o zmiennym zasięgu i 1 strefa kombi, shortClean, cyfrowy wyświetlacz, timer, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, szerokość: 60cm.	3.019	1,09
ET 885MC21D	4.242.003.417.607	Płyta ceramiczna z integralnym sterowaniem metal touchSlider Mono, 4 pola grzewcze highSpeed w tym 3 strefy o zmiennym zasięgu i 1 strefa kombi, sensor smażenia, shortClean, cyfrowy wyświetlacz, timer, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci, 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła, szerokość: 80cm.	4.749	1,49
<b>PŁYTY GAZOWE</b>				
ER 726RB90E	4.242.003.412.619	5 palników gazowych w tym 1 palnik Wok, ceramiczna płyta podpalnikowa, zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu, zapalarka zintegrowana w pokrętkach, 2- częściowy żeliwny ruszt, szerokość 71 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	4.099	0,00
ER 59553EU	4.242.003.374.016	4 palniki w tym <b>jeden pod WOK</b> , płyta podpalnikowa ze stali szlachetnej, zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu, zapalarka zintegrowana w pokrętkach, 4-częściowy żeliwny ruszt, szerokość 120 cm. Płyta obsługuje gazy: 2E	4.999	0,00
<b>KUCHENKI MIKROFALOWE</b>				
HF 25M5L2	4.242.003.429.303	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie, stal.</b>	3.019	2,28
HF 25M2L2	4.242.003.429.266	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie, biała.</b>	3.019	2,24
HF 25M6L2	4.242.003.429.280	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane lewostronnie, czarna.</b>	3.019	2,28
HF 25M5R2	4.242.003.429.310	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie, stal.</b>	3.019	2,28
HF 25M2R2	4.242.003.429.273	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie, biała.</b>	3.019	2,44
HF 25M6R2	4.242.003.429.297	900W, wyświetlacz cyfrowy, elektroniczne sterowanie, inwerter, pamięć, automatyka wagowa, pojemność 21l, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, <b>drzwi otwierane prawostronnie, czarna.</b>	3.019	2,28
<b>OKAPY</b>				
LC 965GA30	4.242.003.476.215	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, 620m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwtłuszczowy, materiał szkło ( <b>kolor czarny</b> )/stal szlachetna, szerokość: 90 cm	2.239	2,55
LC 925GA30	4.242.003.476.222	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, 620m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwtłuszczowy, materiał szkło ( <b>kolor biały</b> )/stal szlachetna, szerokość: 90 cm	2.239	2,55

## Cennik marka Siemens - studioLine oferta dla studiów kuchennych

Sugerowane ceny detaliczne

Zawiera aktualne stawki kosztu gospodarowania odpadami

Obowiązuje od 01.07.2010

Model	EAN	Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
LC 656GA40	4.242.003.434.147	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, 620m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, materiał szkło/stal szlachetna, szerokość: 60 cm	3.289	2,36
LC 956GA40	4.242.003.434.185	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, 620m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, materiał szkło/stal szlachetna, szerokość: 90 cm	3.559	2,72
LC 956KA60	4.242.003.436.493	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, 670m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, materiał: stal szlachetna, technologia szczelinowa, szerokość: 80 cm	6.479	4,05
LC 958BA90	4.242.003.422.373	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, wyświetlacz tekstowy, 820m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, funkcja softLight/Dimm, specjalne maty wyciszające, materiał: stal szlachetna, technologia szczelinowa, szerokość: 90 cm	6.799	3,90
LC 968BA90	4.242.003.422.342	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, wyświetlacz tekstowy, 820m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, funkcja softLight/Dimm, specjalne maty wyciszające, materiał: stal szlachetna, technologia szczelinowa, szerokość: 90 cm, <b> kolor czarny</b>	6.799	3,93
LC 928BA90	4.242.003.422.359	Kominowy, naścienny, do pracy w obiegu otwartym i zamkniętym, wyświetlacz tekstowy, 820m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, funkcja softLight/Dimm, specjalne maty wyciszające, materiał: stal szlachetna, technologia szczelinowa, szerokość: 90 cm, <b> kolor biały</b>	6.799	3,98
LF 359BA80	4.242.003.435.816	Wyspowy, do pracy w obiegu otwartym, 1440m3/h, 3 stopnie mocy + intensywny, metalowy filtr przeciwłuszczowy, materiał: stal szlachetna, technologia szczelinowa, szerokość: 180 cm	13.999	9,06
<b>ZMYWARKI 60 cm z panelem i w pełni zintegrowana</b>				
SN 56N591EU	4.242.003.482.827	<b>60 cm szerokość, z panelem stalowym, speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, Higiena, Strefa Intensywna</b> . Klasy A-10%AA, <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , duży wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, 42 db (re 1 pW).	4.479	6,03
SN 66N091EU	4.242.003.482.766	<b>60 cm szerokość, w pełni zintegrowana, speedMatic, 14 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, 40°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad, Higiena, Strefa Intensywna</b> . Klasy A-10%AA, <b>vario3 - dodatkowy poziom załadunku</b> , Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 42 db (re 1 pW).	4.529	5,96
<b>ZMYWARKI XXL, 86,5 cm wysokości (10% więcej miejsca na naczynia). Idealne rozwiązanie do wysokich mebli kuchennych.</b>				
SX 64M001EU	4.242.003.412.404	<b>60 cm szerokość, speedMatic, 13 kompletów naczyń, 2 x 4 programy</b> , 5 temp.: 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, HalfLoad</b> . Klasy AAA, Asystent dozowania, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 46 db (re 1 pW)	3.729	5,83
SX 66N030EU	4.242.003.482.865	<b>60 cm szerokość, speedMatic, 13 kompletów naczyń, 2 x 6 programów</b> , 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, halfLoad</b> . Klasy A-10%AA, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący stalowy, 44 db (re 1 pW)	4.279	5,76
SX 66T050EU	4.242.003.411.773	<b>60 cm szerokość, speedMatic, 13 kompletów naczyń</b> , 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 45°C, 50°C, auto 35°-45°C, auto 45°-65°C, auto 65°-75°C, <b>2 funkcje dodatkowe: varioSpeed, Strefa Intensywna</b> . Klasy A-10%AA, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, 3-poziomowy rackMatic, infoLight, panel sterujący Piezo touchControl (metalik), 42 db (re 1 pW).	4.929	6,03
<b>ZMYWARKI DO ZABUDOWY MODUŁOWEJ</b>				
SK 76M530EU	4.242.003.475.546	<b>Pierwsza na rynku zmywarka do zabudowy modułowej o wysokości 45 cm, speedMatic, 6 kompletów naczyń</b> , 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, Strefa Intensywna, Higiena, Suszenie Extra</b> . Klasy AAA, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, panel i front stalowy, 45 db (re 1 pW), wymiary (W x S x G) 454 x 595 x 500 mm.	3.099	2,46
SC 76M531EU	4.242.003.462.898	<b>Pierwsza na rynku zmywarka do zabudowy modułowej o wysokości 60 cm, speedMatic, 8 kompletów naczyń</b> , 6 programów, 5 temp.: m. wstępne, 40°C, 45°C, 50°C, auto 45°-65°C, 70°C, <b>4 funkcje dodatkowe: varioSpeed, Strefa Intensywna, Higiena, Suszenie Extra</b> . Klasy AAA, Asystent dozowania, wymiennik ciepła, aquaSensor, Sensor załadunku, <b>aquaStop</b> , wyświetlacz, programowanie czasu startu do 24 h, panel i front stalowy, 45 db (re 1 pW), wymiary (W x S x G) 595 x 595 x 500 mm.	3.299	2,79

## Cennik marka Siemens - studioLine oferta dla studiów kuchennych

Sugerowane ceny detaliczne

Zawiera aktualne stawki kosztu gospodarowania odpadami

Obowiązuje od 01.07.2010

Model	EAN	Charakterystyka	Cena detaliczna z KGO	KGO brutto
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO PIEKARNIKÓW I OKAPÓW</b>				
HZ 338250	4.242.003.386.354	Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach do piekarnika: HB 33AB250, HB 33AB650	279	0,00
HZ 338352	4.242.003.437.445	Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach do piekarnika: HB 33AB250, HB 33AB650	399	0,00
HZ 338356	4.242.003.437.452	Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach (typ full extension) do piekarnika: HB 33AB250, HB 33AB650	449	0,00
HZ 333100	4.242.003.319.437	Szuflada teleskopowa do piekarnika: HB 76AA260, HB 76AA660	549	0,00
LZ 52250	4.242.003.430.811	Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapu: LC 656GA40, LC 956GA40, LC 965GA30, LC 925GA30	399	0,00
LZ 55050	4.242.003.436.967	Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapu: LC 956KA60	599	0,00
LZ 52450	4.242.003.430.798	Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapu: LC 958BA90, LC 968BA90, LC928BA90	219	0,00
LZ 54250	4.242.003.360.699	Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do okapu: LF 359BA80	699	0,00
<b>CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE</b>				
KG 29WE60	4.242.003.385.265	Pojemność 264l (125+60+79), <b>W190xS64xG65cm</b> , zamrażarka na dole****, specjalna strefa do przechowywania butelek 60l (14 butelek), klasa efektywności energ. <b>A</b> , 0,76 kWh/24h, automatyczne odszranianie w chłodziarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , <b>wyświetlacz LCD w drzwiach</b> , 3 szklane półki, stelaż na butelki, 2 pojemniki na warzywa, 4 szuflady w zamrażarce, automatyka zamrażania, <b>supermrożenie</b> , zdolność zamrażania 8kg/24h, wysokie drzwi wykończone aluminiowymi listwami, kolor: <b>aluminium</b> .	5.079	16,55
KG 39NS30	4.242.003.391.501	Pojemność 309l (221+88), <b>W200xS64xG65cm</b> , zamrażarka na dole****, klasa efektywności energ. <b>A+</b> , 0,83 kWh/24h, AntiBacteria, <b>NoFrost</b> , automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , <b>wyświetlacz LCD w drzwiach</b> , <b>Multi Airflow</b> , 3 szklane półki, stelaż na butelki, komora świeżości extraCold, <b>superchłodzenie</b> , 3 szuflady w zamrażarce, kostkarka twistowa i pizza box, automatyka zamrażania, <b>supermrożenie</b> , zdolność zamrażania 8kg/24h, wysokie drzwi wykończone aluminiowymi listwami, kolor: <b>biały (wysoki połysk)</b> , * <i>do wyczerpania zapasów</i>	4.859	16,23
<b>CHŁODZIARKI DO WINA</b>				
KS 38WA40 vinoThek	4.242.003.372.296	Chłodziarka do przechowywania wina <b>ze strefami temperatury</b> (wolnostojąca), pojemność: 368l, W186xS60xG66cm, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>2 strefy regulacji temperatury</b> , płynna regulacja temperatury w obydwu strefach w zakresie <b>+5°C do 22°C</b> , 5 półek na butelki, półka na artykuły spożywcze, wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 106 butelek 0,75l lub 78 butelek 1,0l, szklane drzwi w stalowych ramach, uchwyt ze stali szlachetnej.	8.499	16,20
KS 30WA40 vinoThek	4.242.003.372.319	Chłodziarka do przechowywania wina <b>ze strefami temperatury</b> (wolnostojąca), pojemność: 296l, W155xS60xG66cm, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz cyfrowy, <b>2 strefy regulacji temperatury</b> , płynna regulacja temperatury w obydwu strefach w zakresie <b>+5°C do 22°C</b> , 4 półki na butelki, półka na artykuły spożywcze, wentylator-dynamiczne chłodzenie, automatyczne odszranianie, pojemność: max. 88 butelek 0,75l lub 66 butelek 1,0l, szklane drzwi w stalowych ramach, uchwyt ze stali szlachetnej.	7.899	14,05
KF 18WA40 vinoThek prawostronna KF 18WA41 vinoThek lewostronna	4 242 003 367 001 4 242 003 366 998	Chłodziarka do przechowywania wina (do zabudowy), pojemność: 149l, W87xS54xG54cm, Antibacteria, <b>elektroniczna regulacja temperatury</b> , wyświetlacz LED, płynna regulacja temperatury w zakresie +6°C do 14°C, 4 półki na butelki, półka na artykuły spożywcze, automatyczne odszranianie, <b>superchłodzenie</b> , pojemność: max. 32 butelki 0,75l lub 9 butelek 0,75l i 19 butelek 1,0l, szklane drzwi w stalowych ramach, uchwyt ze stali szlachetnej, super cicha, <b>touchLight</b> .	6.629	7,53
<b>AUTOMAT DO KAWY</b>				
TK 76K572	4.242.003.379.943	Automat do kawy, do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm, o mocy <b>1700 W</b> i ciśnieniu <b>19 bar</b> , wysuwany automatycznie po naciśnięciu przycisku, unikalne systemy: <b>Aroma Pressure</b> wydobywa aromat kawy, <b>Milk Center</b> automatycznie przygotowuje kawę z mlekiem i macchiato, <b>Senso Flow</b> zapewnia stałą temperaturę parzenia kawy, <b>Ceram Drive</b> dokładnie i bez trudu mieli ziarna, wyświetlacz <b>LCD z polskim menu</b> , funkcja <b>My Coffe</b> do parzenia kawy według własnego przepisu, zbiornik na wodę 2,5 l, pojemność zbiornika na kawę 1000g, wysoki dystrybutor do szklanek do latte macchiato (nawet 15 cm), metalowy izolowany pojemnik na mleko utrzymuje temperaturę do 7 godzin, filtr do wody w zestawie (TZ70003); kolor: czarny/stal szlachetna	8.799	4,55